



ADX.0007

BOND IDRO

Lattice consolidante, impregnante, ad idrofugazione reattiva interna

Codice Doganale

3816 0000

Imballaggi

- Tanica da 5 kg
- Tanica da 10 kg
- Tanica da 25 kg

Applicazione

- Aggiungere ad altri componenti
- Spazzolone
- Spruzzo

Famiglia
Admix

Linee prodotti
• Aqua
• Infratech

Tipologia
Lattici polimerici

Categorie funzionali

- Consolidamento corticale di murature e intonaci
- Miglioramento delle prestazioni meccaniche e/o reologiche di malte, intonaci e calcestruzzi di nuova fabbricazione
- Trattamenti corticali e riparazioni di pavimentazioni industriali in calcestruzzo
- Miglioramento della capacità idrorepellente e/o impermeabilità di malte, intonaci e calcestruzzi
- Stilate decorative, consolidanti, di murature a vista
- Cura di maturazione, antievaporante, per pavimenti industriali, massetti e calcestruzzo in genere

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido

Descrizione del prodotto

Lattice adesivo composto da un'emulsione di polimeri sintetici, leganti e consolidanti, agenti di idrofugazione reattiva, per flessibilizzare ed idrofobizzare intonaci, malte e boiacche.

Informazioni aggiuntive

L'azione di BOND IDRO è basata sull'interazione di un peculiare agente reattivo, idrofilo nella forma originaria, in grado di diventare idrofobo per reazione con i composti del cemento e della calce.

Consumi

Consultare la tabella riportata nella scheda tecnica del prodotto.


Campi d'impiego


Protezione idrorepellente, consolidante, di facciate in calcestruzzo, intonaci a base cemento o calce, pavimentazioni in calcestruzzo, ecc.. Confezionamento di miscele di rivestimento protettivo e impermeabilizzante a base di leganti idraulici. Protezione stagionante (curing) ad effetto impregnante, di conglomerati freschi. Confezionamento di malte da stilatura per l'allettamento di blocchi in cemento-argilla faccia-vista.

Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Esente da solventi

 Non infiammabile

 Peso specifico:
1.10 kg/dm³

 Temperatura di applicazione:
+5 / +35 °C

 Colori disponibili
Bianco

Specifiche tecniche

Materiale non tossico

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Modalità d'impiego

Rimescolare il prodotto prima dell'impiego e preparare quindi una soluzione come indicato dalle tabelle sottostanti, in funzione dell'utilizzo previsto.

Per una corretta definizione delle miscele da utilizzare e per verificare l'idoneità del prodotto in funzione delle specifiche esigenze è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.



Dosaggi indicativi

Le modalità e le quantità d'uso variano in funzione delle necessità d'utilizzo, sulla base delle miscele indicative di seguito riportate:

USO	Rapporto BOND IDRO /acqua	Rapporto legante/inerte	Dimensione massima inerte
Malte per ripristini Spessori ≤ 1 cm Spessori > 1 cm	1 : 1 1 : 2	Da 1 : 1 a 1 : 3 Da 1 : 2 a 1 : 4	1 - 3 mm 2 - 6 mm
Intonaco	1 : 3	Da 1 : 1 a 1 : 3	1 - 3 mm
Boiaccia	1 : 1	Solo legante 3 - 4 parti in peso	-----
Consolidamento intonaci e murature	Da 1 : 1 a 1 : 2	-----	-----



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Avvertenze, Precauzioni, **Ecologia**

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

BOND IDRO è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer