



Группа  
**Consilex**

Тип  
**Растворы на основании растворителей и силоксана**

Линии изделий  
• Aqua  
• Building  
• Infratech  
• Opus

Функциональные категории  
• Защитное окрашивание (краски)  
• Герметизирующая обработка штукатурки и стен

Компоненты  
**Однокомпонентные**

Внешний вид  
**Жидкость**

CSX.0019

**CONSILEX**  
**ALTRAIN**

Водоотталкивающий  
прозрачный не пленочный  
раствор для каменных  
поверхностей

 **Таможенный код**

2850 0020

 **Потребление**

0.15 - 0.3 л /м<sup>2</sup>  
(Рекомендованный: 0.23 л /м<sup>2</sup>)

 **Упаковка**

- Пластиковая канистра 10 л
- Пластиковая канистра 5 л
- Пластиковая канистра 25 л

 **Применение**

- Кисточка
- Спрей

## Описание изделия

Водоотталкивающее, бесцветное, не пленочное пропитывающее вещество на основе силанов и силоканов в растворителе. Защищает штукатурку, цементные строения, природный камень, туф и т.д. от непогоды, циклов замораживания и оттаивания, и суровых погодных условий. Не изменяет первоначальный цвет поверхности, изначальный внешний вид и воздухопроницаемость.

## Общие характеристики

Специальный микс, с высокой увлажняющей способностью растворителей, разносит молекулы смолы в направлении внутренней части облицовки стен, нанося их на стенки капилляров. Отсюда следует отрицательный угол смачивания (водоотталкивающее свойство), что вызывает изгнание молекул воды к внешней стороне, резкое сокращение выцвета, и создание продуктивного эффекта «самопромывка» поверхностей (эффект «цветок лотоса» ).

## Сфера применения

Пропитывающее вещество, гидроизоляция, защитная обработка надземных окружающих стен, сделанных из кирпича, мрамора, шиферного сланца, известняка, природного камня, туфа, бетонных блоков или на основе извести в целом и т.д.

## Доступные цвета

- Trasparente

## Основные характеристики



Воспламеняющийся материал



Изделие на основании растворителей



Использовать при наличии защитных очков



Использовать при наличии защитных перчаток



Срок годности:  
12 мес.



Удельный вес:  
0.79 кг/дм<sup>3</sup>

## Технические спецификации

*Изделие не создает пленки*

## Очистка инструментов

- Нитриловый разбавитель

## Разрешенные опоры

- Штукатурка
- Строительные растворы на основе цемента, бетона или их смеси
- Гипс
- Кирпич
- Туф
- Смешанные стены (камни и кирпичи)
- Стены из перфорированного кирпича
- Стены из камня

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
**azichem**

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Обновление: 25/01/2018

Условия продажи и юридические последствия см.

[www.azichem.ru/disclaimer](http://www.azichem.ru/disclaimer)

Страница: 1/3

## Подготовка базового слоя

Поверхность должна быть чистой, без пыли, без солевых отложений (которая должна быть предварительно удалена) и сухой.

### Способ использования

Нанесите средство гладко и равномерно путем распыления при низком давлении или кистью в один или несколько слоев, по возможности без перерывов или временных интервалов между одним слоем и другим, обеспечивая лучшее насыщение тканей стенки.

### Хранение и складирование

Защищает от замерзания. Храните изделие в его оригинальной упаковке в прохладном, сухом месте, защищенном от воздействия мороза и прямых солнечных лучей. Несоответствующее хранение изделия может привести к потере его реологических характеристик. При открытии контейнера его содержимое должно незамедлительно использоваться. Хранить изделие при температуре от +5°C до +35°C.



### Предупреждения, меры предосторожности, экологичность

Технические данные и характеристики, заявленные в настоящем документе, являются результатом лабораторных испытаний, проведенных в контролируемых условиях, которые могут быть значительно изменены условиями эксплуатации и запуска. Из этого следует необходимость проведения предварительных испытаний в реальных условиях эксплуатации.

Следует помнить о том, что пользователь несет ответственность за ознакомление с самым последним изданием Паспорта безопасности на изделие, содержащим и физико-химическими и токсикологическими характеристиками, этапами риска и другими сведениями, которые могут потребоваться для транспортировки, использования и утилизации изделия и его упаковки в полной безопасности. Кроме того, запрещено выбрасывать изделие и его упаковку вместе с бытовыми отходами.

Не рекомендуется для использования на горизонтальных поверхностях на открытом воздухе и при атмосферных осадках.

Держите вдали от открытого огня и источников тепла, не курить во время применения, использовать защитные перчатки и очки.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Обновление: 25/01/2018  
Условия продажи и юридические  
последствия см.  
[www.azichem.ru/disclaimer](http://www.azichem.ru/disclaimer)

Страница: 2/3



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy (Италия)  
info@azichem.com Тел. +39 0376.604185 /604365 Фвкс: +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Обновление: **25/01/2018**  
Условия продажи и юридические  
последствия см.  
[www.azichem.ru/disclaimer](http://www.azichem.ru/disclaimer)