



CSX.0032

DISTAK-L

Disarmante antiadesivo emulsionabile, per casseforme in legno

Imballaggi

- Tanica da 25 l
- Fusto da 220 l

Applicazione

- Pennello
- Spruzzo
- Rullo

Famiglia
Consilex

Linee prodotti
• **Infratech**

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Disarmanti e distaccanti

Categorie funzionali
• **Trattamento anti-adesione per casseforme in legno o metallo (disarmanti)**

Aspetto
Liquido

Descrizione del prodotto

Disarmante antiadesivo, emulsionabile in acqua, a base di alchilati aromatici ed agenti specifici, per ottenere un'agevole allontanamento (distacco) delle casseforme in legno durante la scasseratura. Da applicare mediante spruzzo o rullo alle casseforme asciutte e prive di imbrattamenti.

Informazioni aggiuntive

DISTAK-L è emulsionabile con acqua in rapporti compresi fra 1:10 e 1:20. L'azione di DISTAK-L è di tipo fisico: il prodotto, correttamente emulsionato ed applicato, forma un velo sottilissimo di separazione fra il cassero ed il calcestruzzo fresco, consentendo agevoli distacchi e realizzando superfici esenti da macchie ed imbrattamenti.

Consumi

Con 1 litro di DISTAK-L, correttamente applicato, è possibile trattare circa 50 m² di cassetteria in legno.


Campi d'impiego


Trattamenti distaccanti per getti di calcestruzzo in cassette di legno normale e prerivestito.

Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Miscelare con acqua:
1:10 / 1:20 _

 Peso specifico:
0.90 kg/dm³

 Temperatura di applicazione:
+5 / +35 °C

 Colori disponibili
Arancio

Specifiche tecniche

pH: 7 _

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Legno

Modalità d'impiego

DISTAK-L è un prodotto pronto, da emulsionare in acqua in un rapporto compreso fra 1:10 e 1:20. Per ottenere una corretta emulsione è indispensabile aggiungere il prodotto all'acqua e non viceversa. È necessario miscelare lentamente ed accuratamente, sino ad ottenere una emulsione bianca, stabile.

Attenzione: l'eccesso di prodotto può compromettere il buon esito del getto. Non è adatto per casseforme metalliche.

Non utilizzare il prodotto con diluizioni superiori a quelle indicate poiché non risultano stabili e non sono efficaci.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **01/04/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un' inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

DISTAK-L è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **01/04/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer