



Familie
Consilex

Tip de produs
Agenți de decofrare și de detașare

Linii de produse
• Infratech

Categorii funcționale
• **Tratament de anti-aderență pentru cofraje din lemn sau metal (agenți de decofrare)**

Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

CSX.0033

DISTAK-M

Decofrant chimico-fizic pentru
cofraje din metal

Ambalaje

- Canistră 25 l
- Butoiăș 200 l

Aplicare

- Stropire
- Panou
- Rulou

Descrierea generală a produsului

Decofrant pe bază de compuși organici selecționați, promotori de separare și agenți anti-coroziune, gata de folosit, specific pentru cofrajele metalice. DISTAK-M se folosește nediluat, fiind pulverizat direct pe suprafețele ce urmează să fie tratate.

Caracteristici generale

Acțiunea produsului DISTAK-M este de tip chimico-fizic: produsul aplicat în mod corespunzător creează un văl foarte subțire de separare între cofraj și betonul proaspăt, care permite detașarea ușoară și creând suprafețe lipsite de pete și murdărie. DISTAK-M este adecvat pentru "dezarmarea" cofrajelor metalice atât în construcțiile tradiționale, cât și în construcțiile cu produse prefabricate cu maturare normală și/sau pe bază de vapori.

Activitatea chimică, legată de reacția la suprafață cu alcalii din betonul proaspăt, permite eliminarea efectului de barieră și lasă suprafețele fără a avea probleme de detașare pentru înveliri și vopsiri ulterioare.

Facilitează separarea cofrajului fără a unge sau păta produsele finite. Previne fisurile și bulele pe suprafețele produselor finite. După demontarea cofrajelor, obiectul poate fi vopsit sau tratat cu alte tipuri de finisaje. Protejează cofrajele împotriva ruginii. Poate fi folosit și ca strat protector pentru mixere/autobetoniere sau echipamente de beton pentru a reduce încrustările de beton interne și externe.

Consum

Cu 1 litru de DISTAK-M, aplicat corect, se poate lua în calcul o productivitate orientativă de aproximativ 30-50 m², în funcție de calitatea cofrajelor.

Domenii de utilizare

Tratamente de separare pentru piesele turnate din beton în cofraje din metal cu maturare normală și accelerată.

Caracteristici fundamentale



Conservare:
12 luni



Greutate specifică:
0.90 kg/dm³



Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C



Culori disponibile
Galben

Specificații tehnice

A nu se dilua

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Suprafețe metalice



www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/08/2020
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

DISTAK-M este un produs gata de folosit care trebuie aplicat prin pulverizare. Un litru de DISTAK-M aplicat în mod corespunzător are un randament indicativ de aproximativ 30-50 mp în funcție de calitatea cofrajului.

Excesul de produs trebuie îndepărtat; o supradozare poate compromite decofrarea sau aspectul suprafeței piesei turnate.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



Măsurile de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

DISTAK-M este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398