



Familia

Consilex

Tipo

Soluciones silánicas o o siloxánicas a base de solvente

Líneas de productos

• Building

• Opus

Categorías funcionales

• Bonificación de las mamposterías húmedas con enlucidos deshumidificadores

• Tratamientos hidrófugos de enlucidos y mamposterías

• Tratamiento contra sal de las mamposterías

Componentes

Monocomponente

Aspecto

Líquido

CSX.0040

## FEST SALZ

Inhibidor siloxánico antisalino transparente, hidrorrepelente

### Código de Aduana

3824 9970

### Embalajes

- Bidón 10 l

- Bidón 5 l

- Bidón 25 l

### Aplicación

- Pulverización sin aire a baja presión

- Pincel

- Rociado

## Descripción del del producto

Solución de especiales órgano-siloxánicos oligoméricos, específicamente formulada para la impregnación hidrorrepelente, profunda, antisalina, para materiales de construcción de alta y media porosidad, neutros o moderadamente alcalinos. Es transparente y no causa alteraciones del color y del aspecto originario.

## Características generales

El especial mix de disolventes de alto poder humectante, transporta las moléculas de resina hacia el interior del tejido del muro dejándolas sobre las paredes de los capilares. De ello la hidrorrepelencia que determina, con la expulsión hacia el exterior de las moléculas de agua, la reducción drástica de la motilidad salina y de las eflorescencias.

## Consumos

De 0,15 a 0,25 litros de FEST SALZ por cada metro cuadrado de superficie a tratar, sobre la base de la porosidad del soporte.

## Campos de uso

Tratamiento de impregnación, antisalino, waterproofing, protector, para paredes fuera de cota, en ladrillos, mármol, pizarras, calcares, piedras naturales, conglomerados etc. Tratamientos antisalino preliminares a las intervenciones de saneamiento de los muros húmedos, con revocos deshumidificantes.

## Características fundamentales



Conservabilidad:  
12 meses



Material inflamable



Peso específico:  
0.79 kg/dm<sup>3</sup>



Producto a base de solvente



Usar con guantes protectores



Colores disponibles  
Transparente

## Limpieza instrumentos

• Nitrodiluyente

## Soportes admitidos

- Enlucidos
- Hormigón
- Morteros de hormigón, al cal y mixtos
- Prefabricados
- Fibrocemento
- Ladrillos
- Mamposterías mistas
- Mamposterías de ladrillo perforado
- Mamposterías de piedra

## Preparación de los soportes

Los soportes deberán estar limpios, sin polvos, secos y sin presencias salinas (que deberán ser previamente extraídas, también con la utilización en caso necesario del DETERG-A).

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 azichem

www.azichem.com

Actualización del: 03/01/2020

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

## Modo de uso

Aplicar el producto de manera homogénea y uniformemente, mediante nebulización de baja presión o con brocha, en una o más manos, sin excesivos intervalos de tiempo, procurando la mejor saturación del tejido del muro.

Aplicar sobre la albañilería tratada con FEST SALZ los revocos deshumidificantes previstos en el ciclo de saneamiento, en el menor tiempo posible (en un plazo máximo de 2 días), para evitar fenómenos de desprendimiento.

No aplicar el producto en condiciones meteorológicas adversas: lluvia o fuerte humedad. Siendo un siloxano a base disolvente hidrorrepelente, la presencia de humedad residual dentro de los poros capilares de la albañilería podría obstacular la penetración del producto, y por lo tanto su eficacia.

## Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico



## Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: **03/01/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en [www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)

*FEST SALZ es producido/distribuido por*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: **03/01/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en [www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)