



Famiglia
Consilex

Linee prodotti
• Building
• Opus

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Soluzioni silaniche o silossaniche a base solvente

Categorie funzionali
• **Risanamento delle murature umide con intonaci deumidificanti**
• **Trattamenti idrorepellenti di intonaci e murature**
• **Trattamento antisalino delle murature**

Aspetto
Liquido

CSX.0040

FEST SALZ

Inibitore silossanico antisalino
trasparente, idrorepellente

Codice Doganale

3824 9970

Imballaggi

- Tanica da 10 l
- Tanica da 5 l
- Tanica da 25 l

Applicazione

- Nebulizzazione airless a bassa pressione
- Pennello
- Spruzzo

Descrizione del prodotto

Soluzione di speciali organo-silossani oligomerici, specificatamente formulata per l'impregnazione idrorepellente, profonda, antisalina, di materiali edili ad alta e media porosità, neutri o moderatamente alcalini. E' trasparente e non causa alterazioni del colore e dell'aspetto originari.

Informazioni aggiuntive

Lo speciale mix di solventi ad elevato potere bagnante, trasporta le molecole di resina verso l'interno del tessuto murario deponendole sulle pareti dei capillari. Ne consegue un angolo negativo di bagnatura (idrorepellenza) che determina, con l'espulsione verso l'esterno delle molecole d'acqua, la drastica riduzione della motilità salina e delle efflorescenze.

Consumi


Da 0,15 a 0,25 litri di FEST SALZ per ogni metro quadrato di superficie da trattare, in base alla porosità del supporto.

Campi d'impiego

Trattamento impregnante, antisalino, waterproofing, protettivo, di involucri murari fuori quota, in mattoni, marmo, ardesie, calcari, pietre naturali, conglomerati ecc.. Trattamenti antisalini preliminari agli interventi di risanamento dei muri umidi con intonaci deumidificanti.


Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Peso specifico:
0.79 kg/dm³

 Usare indossando guanti protettivi

 Materiale infiammabile

 Prodotto a base solvente

 **Colori disponibili**
Trasparente

Pulizia strumenti

- Diluente Nitro

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Prefabbricati
- Fibrocemento
- Mattoni
- Murature miste
- Murature in laterizio forato
- Murature in pietra

Preparazione dei supporti

I supporti dovranno risultare puliti, depolverizzati, asciutti e privi di concrezioni saline (che dovranno essere preliminarmente rimosse, anche con l'utilizzo se necessario di DETERG-A).

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **03/01/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Modalità d'impiego

Applicare il prodotto omogeneamente ed uniformemente, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello, in una o più mani, senza eccessive soluzioni di continuità o intervalli di tempo, curando la migliore saturazione del tessuto murario.

Applicare sulle murature trattate con FEST SALZ gli intonaci deumidificanti previsti nel ciclo di risanamento nel minor tempo possibile (entro massimo 2 giorni), al fine di evitare fenomeni certi di distacco.

Non applicare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse: pioggia o forte umidità. Essendo un silossano a base solvente idrorepellente, la presenza di umidità residua all'interno dei pori capillari della muratura ostacolerebbe la penetrazione del prodotto, e dunque la sua efficacia.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com. È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **03/01/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

FEST SALZ è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **03/01/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**