



CSX.0184

STUCCO BALCONY

Chit din ciment bicomponent,
impermeabil, cu aderență
ridicată

Cod vamal

3824 5090

Ambalaje

- Găleată 4 kg [A]
- Găletușă 0.8 kg [A]
- Sticlă 1 kg [B]
- Găletușă 0.2 kg [B]
- Kit: 1 Găleată 4 kg [A] + 1 Sticlă 1 kg [B]
- Kit: 1 Găletușă 0.8 kg [A] + 1 Găletușă 0.2 kg [B]

Aplicare

- Spatulă
- Aplicare manuală
- Drișcă din burete
- Burete

Familie
Consilex

Tip de produs
Impermeabilizare transparentă, nepeliculară a teraselor și balcoanelor și produse conexe

Linii de produse
• Aqua
• Building

Categorii funcționale
• Lipirea și chituiră dalelor, plăcilor ceramice, parchetului etc
• Impermeabilizarea transparentă a teraselor și balcoanelor placate

Componente
Bicomponent

Aspect
Praf + Lichid

Descrierea generală a produsului

Chit cimentic bicomponent, fin, cu consistență plastică fluidă, pentru chituiră rosturilor și pentru umplerea fisurilor statice, micro și macrocavităților etc. între plăcile care alcătuiesc pardoseala, înainte de aplicarea PROTECH BALCONY la hidroizolarea transparentă nepeliculară a teraselor și balcoanelor.


Consum

Aproximativ 1,75 kg de STUCCO BALCONY pentru fiecare decimetru cub din volumul ce trebuie chituit.


Domenii de utilizare

Adeziv specific pentru pregătirea în prealabil a suporturilor (spații deschise, micro și macrocavități și fisuri) pentru aplicarea ulterioară a PROTECH BALCONY pe terase și balcoane.


Caracteristici fundamentale


 Conservare:
12 luni

 Diametrul maxim al agregatului:
0.35 mm

 Grosimea maximă recomandată:
6 mm

 Neinflamabil

 Pot life:
15 - 20 min

 Rezistent la razele UV

 Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Culori disponibile
Gri deschis

Specificații tehnice

Absorbție capilară (UNI EN 13057): 0.10 kg•h^{0.5}/m²

Întărire completă (a 20°C): 180 min

Raportul de amestec al componentelor A:B: 4:1 _

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Țigle și plăci (gresie, faianță)

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără părți friabile sau neadecvate etc și suficient de saturate cu apă până ajung în starea "saturate în condiții de suprafață uscată".

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualizat în data de: 30/11/2021
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Adăugați componentei A cantitatea din componenta B necesară pentru a obține consistența dorită; amestecați bine până obțineți o compoziție omogenă, fără bulgări. Aplicați produsul cu o spatulă sau cu o drișcă din burete sau pur și simplu cu degetele (după ce v-ați pus o mănușă din cauciuc).

Puteți corecta consistența, dacă este necesar, prin adăugarea unor cantități moderate de apă în amestecul gata de folosit.

În cazul în care doriți să efectuați chituri colorate, vă recomandăm să amestecați bicomponentul obținut cu mici cantități de pigmenți colorați pe care îi puteți cumpăra de la orice vopsitorie.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **30/11/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Măsuri de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu aplicați în prezența luminii directe a soarelui. Aveți grijă de protejarea și maturarea umedă a suprafețelor expuse.

Având în vedere aderența și uscarea rapidă a produsului, este recomandabil să spălați imediat după aplicare, cu un burete înmuiat în apă, părțile chituite în exces, pentru a evita operațiunile de curățare finale.

La lucrările de impermeabilizare transparentă nepeliculară de terase și balcoane, STUCCO BALCONY se va aplica numai pentru a restabili continuitatea chituirilor instabile, dezlipite sau lipsă. Din acest motiv consumul este extrem de variabil de la un caz la altul, în funcție de volumul efectiv de umpluturi de realizat.

STUCCO BALCONY este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **30/11/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer