



Familia
Consilex

Tipo
Tratamiento detergente y de remoción del hollín a base de tensioactivos

Líneas de productos
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorías funcionales
• **Intervenciones de mantenimiento viales y municipales**
• **Limpieza profunda de los soportes**

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido

CSX.0245

CONSILEX SMOG REMOVER

Detergente específico para la eliminación del esmog y pintadas

Código de Aduana

3402 9010

Embalajes

- Bidón 5 kg
- Bidón 25 kg

Aplicación

- Pincel
- Rodillo

Descripción del del producto

CONSILEX SMOG REMOVER es un producto innovador, concebido para la limpieza de las fachadas negruzcas, especialmente incrustadas por el hollín por contaminación y esmog. Es ideal para limpiar en exterior muros, fachadas y tejados de piedra natural, ladrillos visto, piedra reconstituida, hormigón, etc.

Características generales

Compuesto por especiales tensioactivos adensados, CONSILEX SMOG REMOVER ofrece grandes ventajas en términos de simplicidad de la puesta en obra, eficacia y seguridad, contrariamente a los productos corrosivos generalmente usados. En forma de gel homogéneo, puede ser aplicado a brocha con mucha facilidad, sin colar. No contiene soda y potasio, y no necesita de neutralización tras el aclarado.

Consumos

Aproximadamente 0,20 litros de CONSILEX SMOG REMOVER por cada metro cuadrado de superficie a tratar.

Campos de uso

Eliminación de las incrustaciones negruzcas producidas por depósitos de esmog y hollín en las fachadas de palacios y monumentos y en todos los edificios civiles e industriales.

Características fundamentales

- | | |
|--|---|
|  Conservabilidad:
12 meses |  Exento de solventes |
|  No inflamable |  Peso específico:
0.85 kg/dm ³ |
|  Pot life:
20 min |  Temperatura de uso:
+5/+30 °C |
|  Usar con gafas protectoras |  Usar con guantes protectores |
|  Colores disponibles
Beige | |

Especificaciones técnicas

Producto no diluible

Producto pelicular

Punto/intervalo de ebullición: 100 °C

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Hormigón
- Ladrillos
- Tufo
- Mamposterías mistas
- Mamposterías de piedra
- Paredes rocosas

Preparación de los soportes

El soporte de la aplicación debe estar seco.

Modo de uso

El producto es de utilizar en estado puro, sin diluir. Sacudir bien la confección antes del uso y efectuar pruebas preliminares sobre una pequeña porción de superficie antes de su utilización.

Aplicar a brocha el producto en el soporte a tratar en razón de aproximadamente 300 g/m² (variable en función del tipo y de la porosidad del soporte). Dejar actuar para aproximadamente 30-60 minutos. Evitar que el producto seque completamente en el soporte. Transcurrido el tiempo requerido para que los principios activos hayan desempeñado su acción limpiadora, arrastrar el producto del soporte con una hidropulidora de 150 bares. Para una perfecta aplicación, CONSILEX SMOG REMOVER debe ser usado cuando la temperatura de los soportes está comprendida entre 5°C y 30°C. No utilizar en caso de lluvia o de temperaturas muy altas (superiores a 35° C).

No diluir o mezclar a otros productos. No aplicar en soportes mojados. No aplicar en soportes pintados, excepto previas pruebas preliminares; algunas pinturas podrían verse afectadas por la aplicación del producto.

En condiciones normales de uso, que prevén una ventilación adecuada, no es necesario utilizar dispositivos de protección respiratoria; si se utilizara en entornos cerrados o con escasa ventilación, llevar máscaras protectoras. Manipular llevando guantes de goma y gafas protectoras.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Proteger de la humedad. Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Advertencias, Precauciones, **Ecología**

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

CONSILEX SMOG REMOVER es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer