



Группа
Consilex

Тип
Обработка поверхностно-активными моющими средствами для удаления сажи

Линии изделий
• Building
• Opus
• Sanageb

Функциональные категории
• Работы по обслуживанию дорог и муниципальных трасс
• Глубокая очистка опор

Компоненты
Однокомпонентные

Внешний вид
Жидкость

CSX.0245

CONSILEX SMOG REMOVER

Специальное моющее средство для удаления смога и граффити со стен

 **Таможенный код**

3402 9010

 **Упаковка**

- Пластиковая канистра 5 кг
- Пластиковая канистра 25 кг

 **Применение**

- Кисточка
- Валик

Описание изделия

CONSILEX SMOG REMOVER – это инновационный продукт, предназначенный для очистки почерневших фасадов зданий, особенно инкрустированных сажей и загрязненных смогом. Идеально подходит для очистки наружных стен, фасадов, кровель из природного камня, облицовочного кирпича, восстановленного камня, бетона и т.д.

Общие характеристики

Состоит из специальных поверхностно-активных утолщенных веществ, CONSILEX SMOG REMOVER предлагает значительные преимущества с точки зрения простоты применения, безопасности и эффективности, в отличие от обычно используемых едких продуктов. В виде однородного геля, может наноситься кистью, без капель. Не содержит соду и калий, и не требует нейтрализации после промывки.

Сфера применения

Удаление черноватой накипи, произведенной от отложения смогу и копоти с фасадов зданий и памятников и всех гражданских и промышленных зданий.

Основные характеристики



Без растворителей



Использовать в течение:
20 мин



Использовать при наличии защитных очков



Использовать при наличии защитных перчаток



Не воспламеняющееся



Срок годности:
12 мес.



Темп. использования:
+5/+30 °C



Удельный вес:
0.85 кг/дм³



Доступные цвета
Beige

Технические спецификации

Изделие в виде пленки

Изделие не подлежит разбавлению

Точка/интервал кипения: 100 °C

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Обновление: 28/07/2020

Условия продажи и юридические последствия см.

www.azichem.ru/disclaimer

Страница: 1/3

Очистка инструментов

- Вода

Разрешенные опоры

- Штукатурка
- Цемент
- Кирпич
- Туф
- Смешанные стены (камни и кирпичи)
- Стены из камня
- Скалистые стены

Подготовка базового слоя

Поддержка приложений должна быть сухой.

Способ использования

Продукт можно использовать в чистом виде, без разбавления. Встряхнуть упаковку перед использованием и провести предварительные испытания на небольшой части поверхности перед использованием.

Нанесите кистью продукт на очищаемую поверхность в размере около 300 г/м² (меняется в зависимости от типа и пористости поверхности). После этого оставить действовать в течение примерно 30-60 минут. Избегать того, чтобы продукт полностью высохнул на нанесенной поверхности. По истечении необходимого времени для того, чтобы активные вещества сыграли свое действие очистки, удалить продукт с опоры с помощью моечной машины высокого давления с давлением 150 бар.

Хранение и складирование

Защищает от замерзания. Храните изделие в его оригинальной упаковке в прохладном, сухом месте, защищенном от воздействия мороза и прямых солнечных лучей. Несоответствующее хранение изделия может привести к потере его реологических характеристик. Защищать от влажности. Хранить изделие при температуре от +5°C до +35°C.



Предупреждения, меры предосторожности, экологичность

Технические данные и характеристики, заявленные в настоящем документе, являются результатом лабораторных испытаний, проведенных в контролируемых условиях, которые могут быть значительно изменены условиями эксплуатации и запуска. Из этого следует необходимость проведения предварительных испытаний в реальных условиях эксплуатации.

Следует помнить о том, что пользователь несет ответственность за ознакомление с самым последним изданием Паспорта безопасности на изделие, содержащим и физико-химическими и токсикологическими характеристиками, этапами риска и другими сведениями, которые могут потребоваться для транспортировки, использования и утилизации изделия и его упаковки в полной безопасности. Кроме того, запрещено выбрасывать изделие и его упаковку вместе с бытовыми отходами.

Для идеального применения, CONSILEX SMOG УДАЛЕНИЯ следует использовать, когда температура опор составляет от 5°C до 30°C. Не используйте во время дождя или очень высоких температурах (выше 35 ° C).

Не разбавлять и не смешивать с другими продуктами. Не наносить на мокрые поверхности. Не наносить на окрашенную поверхность, без точных предварительных испытаний; некоторые краски действительно могут быть повреждены в результате применения продукта.

В нормальных условиях использования, которые обеспечивают адекватную вентиляцию, не требуется использование средств для защиты органов дыхания; в случае, если вы работаете с продуктом в закрытых помещениях или с плохой вентиляцией, следует использовать защитную маску. Использовать резиновые перчатки и защитные очки.



www.azichem.com

Обновление: 28/07/2020
Условия продажи и юридические последствия см.
www.azichem.ru/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy (Италия)
info@azichem.com Тел. +39 0376.604185 /604365 Фвкс: +39 0376 604398



www.azichem.com

Обновление: **28/07/2020**
Условия продажи и юридические
последствия см.
www.azichem.ru/disclaimer