



CSX.0334

CONSILEX IDROCON WV

Produkt konsolidues me bazë ujin
për gur, tulla dhe beton

Kodi doganor

3824 9970

Amballazhimi

- Bidon 5 l
- Bidon 10 l
- Bidon 25 l

Aplikimi

- Spërkatje pa ajrim me presion të ulët.
- Brushë

Familja
Consilex

Tipologjia
Tretesira me baze silikati ne dispersion uJOR

Linjat e produkteve
• Building
• Opus
• Sanageb

Kategoritë e përdorimit
• Përforcimi i sipërfaqeve të muraturave dhe suvave
• Perforcim dysHEMEJE per siperfaqe ne gur natyral dhe veshje guri

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
I lëngshëm

Përshkrimi i produktit

CONSILEX IDROCON WV është një produkt i lëngshëm dhe inorganik që është krijuar për mbrojtjen, konsolidimin dhe zvogëlimin e trajtimit të porozitetit të substrateve të betonit, mineraleve, tullave dhe gurëve. Garanton qëndrueshmëri optimale dhe forcë ngjitesë, rezistencë ndaj rrezeve UV, agjentë kimikë dhe stres mekanik. Rezultati i aplikimit lejon të sigurohet një forcim i shpejtë i sipërfaqes, si dhe në një aspekt të rigjallëruar dhe homogjen të së njëjtës. Produkti është pjesë e linjës Sanageb (produkte natyrale për ndërtimin e gjelbër), duke qenë një konsolidues i thellësisë me ndikim të papërfillshëm mjedisor falë përmbajtjes së ulët të VOC (<50 g / l). Produkti është praktikisht pa erë.

Fushat e përdorimit

Vetitë kryesore



I pandezshëm



Pa tretës



Pesha specifike:
1.19-1.21 kg/l



Temperatura e aplikimit:
+5 / +40 °C



Ngjyrat në dispozicion
E tejdukshme

Veçoritë teknike

Walkable after: 24 h

Koha minimale e depërtimit: 30 min

Përmbajtja e klururit EN 1015-17: < 0.05 %

Përmbajtja e VOC: < 50 g/l

pH: 11-12 _

Produkt jo filmik

Solids: 25-26 %

Thellesia e depërtimit: 2-8 mm

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Shtuf
- Muratura të përziera
- Muratura me gurë
- Gurë natyrorë dhe porfirit
- Tulla

Magazinimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarën dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



www.azichem.com

Përditësimi më: 25/08/2020
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

CONSILEX IDROCON WV prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer