



Famiglia
Consilex

Tipologia
Trattamenti consolidanti e riduttori di porosità per calcestruzzi, intonaci e manufatti in pietra

Linee prodotti
• Building
• Floor

Categorie funzionali
• Trattamenti corticali e riparazioni di pavimentazioni industriali in calcestruzzo
• Realizzazione di pavimentazioni in 'ghiaietto lavato'

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido

CSX.0395

CONSILEX FLOOR

Rivestimento protettivo, lucido o opaco, per pavimenti in cemento stampato

Codice Doganale

3824 9970

Imballaggi

- Secchio da 14 l

Applicazione

- Nebulizzazione airless a bassa pressione

Descrizione del prodotto

CONSILEX FLOOR è una resina acrilica a base acqua per la protezione di calcestruzzo, di superfici decorative a base cementizia, pavimenti stampati o pavimenti in ghiaietto lavato. E' particolarmente indicata per l'uso in esterno. CONSILEX FLOOR ha un'ottima penetrazione nel materiale cementizio, non è ingiallente, ha una buona resistenza alle abrasioni, all'acqua, agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Consumi

Da 0,12 a 0,15 litri di CONSILEX FLOOR per mano per ogni metro quadrato di superficie da trattare, in base alla porosità del supporto.

Campi d'impiego

Per rinnovare il colore e come trattamento protettivo antipolvere, consolidante e di curing di superfici in calcestruzzo, pavimenti stampati, pavimenti in ghiaietto lavato.

Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Esente da solventi

 Peso specifico:
0.91 kg/dm³

 Resistente ai raggi UV

 Temperatura di applicazione:
+5 / +35 °C

 **Colori** disponibili
Trasparente / Neutro

Specifiche tecniche

Fuori polvere: 2 - 3 h

Indurimento in profondità: 24 h

Pulizia strumenti

• Acqua

Supporti consentiti

• Calcestruzzo
• Pietre naturali

Preparazione dei supporti

E' molto importante che prima del trattamento il supporto sia perfettamente pulito ed asciutto.

Modalità d'impiego

Facilmente applicabile a pennello, rullo o spruzzo, asciuga e solidifica velocemente. Si può utilizzare tale e quale senza alcuna diluizione, oppure diluito da 1:1 a 1:3 con acqua, a seconda della porosità e assorbenza del supporto per un effetto consolidante-impregnante.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **14/01/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

CONSILEX FLOOR è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **14/01/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer