



FLR.0275

## FLOORBAND 200

Fascia isolante perimetrale in polietilene a celle chiuse

### Codice Doganale

3925 9010

### Imballaggi

- Rotolo da 100 m

### Applicazione

- Applicazione manuale

Famiglia  
**Floortech**

Linee prodotti

- Infratech
- Floor

Componenti  
**Monocomponente**

Tipologia

**Fascia isolante perimetrale in polietilene a celle chiuse**

Categorie funzionali

- **Costruzione di pavimentazioni industriali in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibrorinforzate**
- **Realizzazione di betoncini di sottofondo strutturali**
- **Realizzazione di massetti di sottofondo, livelline e fibre di rinforzo**

Aspetto  
**Rotolo**

## Descrizione del prodotto

FLOORBAND 200, realizzato in polietilene a celle chiuse di 20 cm di altezza, leggero, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile da muffe e con un'elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi, viene utilizzato prevalentemente come fascia isolante perimetrale, durante la costruzione di massetti e/o pavimenti in calcestruzzo.

## Informazioni aggiuntive

Prodotto di facile posa resistente a shock termico sia del prodotto (polietilene) che delle colle impiegate, FLOORBAND 200 trova applicazione ideale quando vengono realizzati impianti di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, massetti tradizionali e pavimenti industriali.

## Consumi

Applicare 1 metro di FLOORBAND 200 per ogni metro lineare di pareti da isolare perimetralmente.

## Campi d'impiego

Impianti di riscaldamento/raffreddamento; massetti tradizionali/alleggeriti; pavimenti industriali; come elemento di stacco tra parete e materassino isolante di vario genere per pavimenti galleggianti.

## Caratteristiche fondamentali

 Larghezza:  
200 mm

 Peso specifico:  
20-25 kg/m<sup>3</sup>

 Temperatura di applicazione:  
-10/+70 °C

 Colori disponibili  
Bianco

## Specifiche tecniche

Conduttività termica a 10 °C: 0.035 W/m\*K

Rigidità dinamica Per sp. 6 mm densità 22-25 kg/mc: 43 MN/m<sup>3</sup>

Spessore: 5 mm



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **30/11/2021**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

Pagina: 1/2

## Supporti consentiti

Intonaci, Calcestruzzo, Prefabbricati, Fibrocemento, Murature miste, Murature in laterizio forato, Murature in pietra

## Modalità d'impiego

Applicare FLOORBAND 200 al supporto con nastro biadesivo o silicone.

## Stoccaggio e Conservazione

Evitare il contatto del prodotto con acidi o acidogeni.



## Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

Prodotto non soggetto a marcatura CE (non rientrante nel campo di applicazione della Norma UNI EN 14313).

Le fasce perimetrali sono molto importanti e vanno sempre utilizzate con spessori giusti e densità adeguate poiché fungono da isolanti termici/giunti di dilatazione e da fonoisolanti.

*FLOORBAND 200 è prodotto/distribuito da*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **30/11/2021**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)