



Família
Floortech

Tipologia
Banda de dessolidarização perimetral de polietileno de células fechadas

Linhas de produtos
• Infratech
• Floor

Categorias funcionais
• **Construção de pavimentações industriais em betão de alto desempenho**
• **Execução de microbetões de substrato estrutural**
• **Execução de betonilhas de substrato e nivelção**

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Rolo

FLR.0275

FLOORBAND 200

Faixa isolante perimetral em polietileno com células fechadas

 **Cód. Alfandegário**

3925 9010

 **Embalagens**

- Rolo 100 m

 **Aplicação**

- Aplicação manual

Descrição do produto

FLOORBAND 200 é utilizada sobretudo como banda de dessolidarização perimetral durante a construção de betonilhas e/ou pavimentos de betão; fabricado em polietileno, de célula fechada, leve, impermeável, imputrescível, resistente ao bolor e elevada resistência a agressões químicas e a reacções alcalinas de materiais cimentícios.

Características gerais

Produto de fácil colocação resistente a choque térmico tanto do produto (polietileno) quanto das colas empregadas, FLOORBAND 200 encontra aplicação ideal quando são realizados equipamentos de aquecimento/arrefecimento de chão, betonilhas tradicionais e pisos industriais.

Consumos

Aplicar 1 metro de FLOORBAND 200 para cada metro linear de parede a ser isolada perimetralmente.

Campos de uso

Equipamentos de aquecimento/arrefecimento; betonilhas tradicionais/atenuados; pisos industriais; como elemento de separação entre parede e colchão isolante de diversos géneros para pisos flutuantes.

Características fundamentais

 Largura:
200 mm

 Peso específico:
20-25 kg/m³

 Temperatura de uso:
-10/+70 °C

 **Cores disponíveis**
Branco

Especificações técnicas

*Condutividade térmica a 10 °C: 0.035 W/m*K*

Espessura: 5 mm

Rigidez dinâmica Per sp. 6 mm densità 22-25 kg/mc: 43 MN/m³

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Atualização em: **30/11/2021**
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Página: 1/2

Suportes consentidos

Rebocos, Betão, Pré-fabricados, Fibrocimento, Paredes mistas, Paredes com tijolos furados, Paredes de pedra

Armazenamento e Conservação

Evitar o contacto do produto com ácidos ou acidogéneos.



Advertências, Precauções, **Ecologia**

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

"Produto não sujeito à marcação CE (não classificado no campo de aplicação da Norma UNI EN 14313).

As faixas perimetrais adesivas são muito importantes e são sempre utilizadas com espessuras justas e densidade adequadas, pois servem de isolantes térmicos/juntas de dilatação e de isolantes acústicos."

FLOORBAND 200 produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **30/11/2021**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer