

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)**  
Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
Readymesh PS-480



16

- 1. codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** Readymesh PS-480
- 2. numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:** numero di lotto riportato sull'imballo
- 3. uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a:** fibre polimeriche per impieghi strutturali nel calcestruzzo, secondo UNI EN 14889-2:2006
- 4. Nome e indirizzo del fabbricante:** Azichem Srl - via G. Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) - ITALY prodotto fabbricato nello stabilimento di Espinho – Portogallo
- 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:** Non applicabile
- 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:** 1
- 7. Organismo notificato:** Certif (1328) ha rilasciato il certificato di conformità di costanza delle prestazioni (1328-CPR-0486) fondandosi sui seguenti elementi:
- I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
  - II. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
- 8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:** Non applicabile
- 9. prestazione dichiarata:**

caratteristiche essenziali		prestazione	specificata tecnica armonizzata
Classificazione		Classe II	UNI EN 14889-2:2006
Generalità	tipo polimero	polipropilene	
	forma	monofilo	
Lunghezza		48 mm	
Diametro		> 0,30 mm	
Resistenza a trazione		502 MPa	
Modulo elastico		10357 MPa	
Effetto sulla consistenza del calcestruzzo con 5 kg/m <sup>3</sup> di fibre		classe Vebè: V3	
Effetto sulla resistenza del calcestruzzo con 5 kg/m <sup>3</sup> di fibre		F=1,5 N/mm <sup>2</sup> a CMOD=0,5 mm e F=1,8 N/mm <sup>2</sup> a CMOD=3,5 mm	
Rilascio di sostanze pericolose		nessuna	
Durabilità		La durabilità dipende dal tipo di calcestruzzo che incorpora le fibre	

**10.** La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Goito (MN), 06/08/2018

Giuseppe Pattarini  
Legale Rappresentante

Azichem Srl  
