

1. codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Intosana
2. numero di tipo, lotto, seria o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: numero di lotto riportato sull'imballo
3. uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: Malte per intonaci interni ed esterni - Malta per risanamento (R), secondo UNI EN 998-1
4. Nome e indirizzo del fabbricante: Azichem Srl - Unità produttiva di Goito, Via G. Gentile 12/A e 12/B - 46044 Goito (MN) – Italia
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 4
7. Organismo notificato: Non applicabile
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile
9. prestazione dichiarata:

caratteristiche essenziali	prestazione	specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco (classe)	A1	UNI EN 998-1:2010
Assorbimento d'acqua (categoria/valore dopo 24 h per malte R)	0,62 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ)	10	
Adesione (N/mm <sup>2</sup> ) – FP	> 1.2 - FP: A	
Conducibilità termica (W/mK)	NPD	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Giuseppe Pattarini  
Legale Rappresentante