



PRS.0179

SEALPVC RG 250 BULB

Waterstop de PVC para hormigón nuevo dinámico en posición central

Código de Aduana

3925 9010

Embalajes

- Rollo 25 m

Aplicación

- Aplicación manual

Familia
Proseal

Tipo
Perfiles estancos de PVC para reanudaciones de coladas y juntas de dilatación

Líneas de productos
• Aqua
• Infratech

Categorías funcionales
• Impermeabilización de juntas de movimiento o de junta de construcción
• Intervenciones estructurales de mantenimiento de diques, embalses, conductos y canales hídricos
• Intervenciones estructurales de mantenimiento de puentes y viaductos
• Intervenciones estructurales de mantenimiento de túneles y galerías
• Realización de obras soterradas de hormigón de elevada impermeabilidad

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Perfilado de PVC

Descripción del del producto

El waterstop SEALPVC RG 250 BULB es un perfil de PVC impermeable, no hidroexpansivo, de 25 cm de ancho con un bulbo central y elevada elasticidad. Se utiliza en juntas dinámicas para juntas de colada horizontales (losas) o verticales (muros de elevación), en estructuras de hormigón, en posición central de la colada.

Características generales

Vista su particular composición, puede ser cortado con una cuchilla afilada (cutter) y soldado con simples instrumentos de soldadura en caliente, haciendo tan fácil la realización de conexiones en curso de obra.

Consumos

1 m/m: Utilice SEALPVC RG 250 BULB soldando cabeza a cabeza los dos bordes de cintas distintas por medio de leister (soldador manual de aire caliente).

Campos de uso

Impermeabilización en ocasiones de vertido estático de hormigón nuevo-hormigón viejo: platea de fundación y muro de elevación, entre dos plateas, entre dos muros de elevación, entre muro y losa.

Características fundamentales

 Anchura:
250 mm

 Conservabilidad ilimitada

 No inflamable

 Peso específico

 Resistente a los rayos UV

 Colores disponibles
Azul claro

Especificaciones técnicas

Densidad ISO 1183: 1.32 g/cm³

Desglose resistencia a la tracción ISO 527: 16 MPa

Dureza ISO 868: 75 _

Elongación a la rotura ISO 527: 330 %

Temperatura de flexión fría ISO 458: - 52 °C

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualización del: 29/11/2021

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Soportes admitidos

Hormigón

Modo de uso

Atar con alambre de hierro los limbos laterales del waterstop a las armaduras de acero elaboradas, con el fin de posicionarlo y fijarlo en posición central respecto al chorro a realizar. Proceder con las operaciones de vertido, poniendo atención que no se doble y no se desplace de su lugar.

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

Prestar mucha atención tanto al posicionamiento del waterstop que a las eventuales soldaduras. Un incorrecto posicionamiento podría en efecto anular la prestación.



www.azichem.com

Actualización del: **29/11/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

SEALPVC RG 250 BULB es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **29/11/2021**
Las condiciones de venta y
advertencias legales pueden
consultarse en
www.azichem.es/disclaimer