



Família  
**Proseal**

Tipologia  
**Selantes plásticos, elastoplásticos e hidroexpansivos**

Linhas de produtos  
• **Aqua**  
• **Infratech**

Categorias funcionais  
• **Impermeabilização de juntas de movimento ou de retomada de jato**  
• **Execução de obras de betão em subsolo com elevada impermeabilidade**

Componentes  
**Monocomponente**

Aspetto  
**Cartucho**

PRS.0213

## PROSEAL FIX

Adesivo em cartucho para colar lancis hidro-expansivos

### Cód. Alfandegário

3506 1000

### Embalagens

- Cartucho 290 cc
- Caixa: 12 x (Cartucho 290 cc)

### Aplicação

- Pistola doseadora

## Descrição do produto

Adesivo polimérico à base de silanos modificados, com ação vedante e permanentemente elástico, específico para colar guarnições, juntas e lancis, tanto de betão (por exemplo CLAYSEAL 25.20 e/ou CLAYSEAL 25.20 SW) quanto de borracha hidro-expansiva (por exemplo SEALGUM 20.05), nas intervenções de impermeabilização dos elementos de retomada do jato. O adesivo é substituto do método de fixação mais clássico desses locais herméticos, baseado em fechamento com pregos.

## Características gerais

"PROSEAL FIX permite lançar o betão mesmo após poucas horas da colocação do lancil, devido a rapidez de maturação do adesivo. A sua eficácia não é comprometida também no caso em que a superfície do betão esteja molhada. O uso de PROSEAL FIX torna supérfluas as operações de fixação com prego do lancil vedante.

PROSEAL FIX permite uma rápida e segura fixação mesmo onde o local de posicionamento do lancil não seja perfeitamente liso e plano, assegurando de toda forma a contenção hidráulica do sistema depois da fase de lançamento do betão. Também é eficaz para a aplicação na posição vertical dos próprios lancis."

## Consumos

Cerca de 0,15 de cartucho de PROSEAL FIX para cada metro linear de waterstop em bentonita ou de borracha hidro-expansiva a ser colado.

## Campos de uso

Execução de retomadas de jato rígidas (não de dilatação) e conexões com segura e permanente contenção hidráulica, por exemplo, entre laje e parede de elevação nos edifícios subterrâneos.

## Características fundamentais



Conservação:  
15 meses



Utilizar usando luvas protetoras



Cores disponíveis  
Cinza

## Limpeza instrumentos

- Água

## Suportes consentidos

- Betão
- Pré-fabricados

## Preparação dos suportes

"Assegurar-se de que o local de colocação do lancil não tenha partes friáveis, incoerentes, sujas ou empoeiradas. É importante que a superfície não esteja suja com vestígios de óleos ou substâncias engorduradas.

O local de colocação pode não ser perfeitamente plano, desde que as não homogeneidades sejam tais que o lancil final ainda possa seguir a forma, permanecendo em perfeita adesão ao suporte (sem bordas, cunhas, etc.). Se essas superfícies apresentarem falta de homogeneidade muito acentuada, corrija-las com argamassa tixotrópica REPAR TIX antes de efetuar a colocação do lancil."



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

## Modalidade de emprego

"Utilizando uma pistola doseadora comum para cartuchos, distribuir uma adequada quantidade de produto ao longo da porção do lancil que se está a aplicar. Um cartucho de PROSEAL FIX é suficiente para colar cerca de 8-10 metros de junção. A fixação ideal se obtém quando toda a superfície de contacto do lancil estiver recoberta de adesivo no momento em que se está a fixar o mesmo ao local de colocação. Após ter estendido o adesivo sobre o lancil, aplicar o mesmo ao local de colocação e mantê-lo na posição por alguns segundos. A condição ideal seria efetuar o lançamento de betão transcorrido pelo menos um dia após a colocação da junta. De toda forma, em caso de urgência, após poucas horas (pelo menos 4) a adesão do colante já é suficiente para que se possa proceder com o lançamento."

## Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



## Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)