



Família
Proseal

Tipologia
Waterstops hidro-expansivos de borracha

Linhas de produtos
• Aqua
• Building

Categorias funcionais
• Impermeabilização de solos com produtos hidroexpansivos
• Execução de obras de betão em subsolo com elevada impermeabilidade

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Faixa

PRS.0244

SEALGUM

Waterstop de borracha
hidroexpansiva

Cód. Alfandegário

4006 9000

Embalagens

- 20x5 mm Rolo 10 m
- 20x10 mm Rolo 10 m
- 20x20 mm Rolo 5 m
- Caixa: 5 x (20x5 mm Rolo 10 m)
- Caixa: 9 x (20x10 mm Rolo 10 m)
- Caixa: 9 x (20x20 mm Rolo 5 m)

Aplicação

- Aplicação manual
- Martelo

Descrição do produto

Waterstop vedante à base de uma especial mistura de borrachas naturais e sintéticas e agentes hidrófilos, hidroexpansivos: em contacto com água aumenta o seu volume até mais do que 3 vezes em relação ao seu tamanho original. SEALGUM é um waterstop de simples e fácil colocação em obra que não requer preparações especiais dos suportes, sedes pré-moldadas, etc. Os waterstops SEALGUM estão disponíveis em três seções diferentes: SEALGUM 20.05 = 20x5 mm; SEALGUM 20.10 = 20x10 mm; SEALGUM 20.20 = 20x20 mm.

Consumos

1,1 m/m : Utilizar 1 metro de SEALGUM para cada metro linear, com o cuidado de combinar 5-10 cm de produto nos pontos de fim/início do rolo para garantir a permanente vedação hidráulica do sistema.

Campos de uso

Realização de retomada de lançamento e conexões com segura e permanente vedação hidráulica.

Características fundamentais

 Conservação:
12 meses

 Peso específico:
1.26 kg/dm³

 Produto hidroexpansivo:
> 500 %

 Cores disponíveis
Azul

Especificações técnicas

Dureza (Shore A): 36 _

Pressão hidráulica máxima: 5 bar

Resistência ao fogo DIN 4102-1: B 2 _

Preparação dos suportes

Ter o cuidado de realizar o local de colocação do waterstop o mais liso e homogéneo possível. Remover eventuais partes friáveis, incoerentes, empoeiradas, etc.

Modalidade de emprego

SEALGUM deve ser disposto no plano de colocação e fixado mediante pregos (prego de aço mais anilha a cada 25 cm cerca). A vedação das junções é assegurada pelo simples encostamento e não pela sobreposição das extremidades. O posicionamento deve garantir uma cobertura de 10-12 cm por parte do betão, a fim de conter a ação expansiva gerada pela hidratação.

No caso de superfícies particularmente desconexas ou ásperas será possível posicionar SEALGUM com o auxílio do vedante hidroexpansivo em cartucho FLEXSEAL 300.



www.azichem.com

Atualização em: 13/01/2022
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade.



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

SEALGUM produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **13/01/2022**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer