



Familie
Proseal

Tip de produs
Pene de etanșare hidroexpansive din cauciuc

Linii de produse
• Aqua
• Building

Categorii funcționale
• Impermeabilizarea subsolurilor cu produse hidroexpansive
• Realizarea operelor subterane din beton cu impermeabilitate ridicată

Componente
Monocomponent

Aspect
Cordon

PRS.0244

SEALGUM

Waterstop din cauciuc hidrofilic expandabil

Cod vamal

4006 9000

Ambalaje

- 20x5 mm Rolă 10 m
- 20x10 mm Rolă 10 m
- 20x20 mm Rolă 5 m
- Cutie: 5 x (20x5 mm Rolă 10 m)
- Cutie: 9 x (20x10 mm Rolă 10 m)
- Cutie: 9 x (20x20 mm Rolă 5 m)

Aplicare

- Aplicare manuală
- Ciocan

Descrierea generală a produsului

Waterstop sigilant pe baza unui amestec special de cauciucuri naturale și sintetic și agenți hidrofilici expandabili: în contact cu apa, își mărește volumul de până la 3 ori față de dimensiunile inițiale. SEALGUM este un waterstop cu aplicare simplă și comodă, ce nu necesită o pregătire deosebită a suporturilor de aplicare, nu necesită cofraje pregătite în prealabil etc. Opritoarele de apă SEALGUM sunt disponibile în trei secțiuni diferite: SEALGUM 20.05 = 20x5 mm; SEALGUM 20.10 = 20x10 mm; SEALGUM 20.20 = 20x20 mm.


Consum


1,1 m/m: Folosiți 1 metru de SEALGUM pentru fiecare metru liniar, având grijă să adăugați 5-10 cm de produs în punctele de început/final de sul, pentru a garanta izolația hidrolică permanentă a sistemului.


Domenii de utilizare

Realizarea operațiunilor de turnare în mai multe faze a betonului și a elementelor de îmbinare cu etanșare la apă sigură și permanentă.

Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni

 Greutate specifică:
1.26 kg/dm³

 Produs hidroexpansiv:
> 500 %

 Culori disponibile
Albastru

Specificații tehnice

Duritatea (Shore A): 36 _

Presiune hidrolică maximă: 5 bar

Rezistența la foc DIN 4102-1: B 2 _

Pregătirea suporturilor

Aveți grijă ca suprafața pe care se aplică produsul waterstop să fie cât mai netedă și mai omogenă posibil. Îndepărtați eventualele părți sfărâncioase, denivelările, părțile pulverulente etc.

Aplicare

SEALGUM trebuie aplicat pe suprafața de aplicare și se fixează cu ajutorul cuielor (un cui de oțel cu o șaibă, la fiecare aproximativ 25 cm). Sigilarea elementelor de îmbinare este asigurată de simpla apropiere a acestora și nu de suprapunerea capetelor. Poziționarea trebuie să asigure o acoperire de 10-12 cm din partea betonului, astfel încât să se limiteze acțiunea de expansiune generată de interacțiunea cu apa.

În cazul unor suprafețe deosebit de fragmentare sau aspre, produsul SEALGUM 20.05 se va putea aplica cu ajutorul sigilantului hidrofilic expandabil tip cartuș FLEXSEAL 300.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualizat în data de: **13/01/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

SEALGUM este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **13/01/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer