



Famille
Protech

Typologie
Fixateurs, peintures et crépis à base acrylique

Lignes produits
• **Building**
• **Opus**

Catégories fonctionnelles
• **Nettoyage profond des supports**

Composants
Monocomposant

Aspect
Liquide

PRT.0091

PLIOLFUL

Peinture murale inodore,
grandes caractéristiques anti
fumée, anti nicotine

Code des Douanes

3208 2090

Emballages

- Bidon 0.75 l
- Bidon 4 l

Application

- Pinceau
- Rouleau
- Jet
- Pulvérisation airless à basse pression

Dosage

Environ 0,35 litres de PLIOLFUL par m² de surface à traiter.

Champs d'application

Peinture de protection et de décoration des intérieurs de locaux commerciaux: pizzerias, cuisines, restaurants, bars, lieux publics, etc; particulièrement adapté pour le nettoyage de la suie des cheminées anciennes.

Caractéristiques fondamentales



Appliquer en deux couches



Conservabilité:
12 mois



Épaisseur maximum conseillée:
250 µm



Épaisseur minimum conseillée:
150 µm



Matériau inflammable



Poids spécifique:
1.51 kg/dm³



Produit à base solvant



Résistant aux rayons UV



Couleurs disponibles
Blanc / Azichem - acrilici

Spécifications techniques

Durcissement au toucher (à 20°C): 4 h

Durcissement total (à 20°C): 16-24 h

Résidu sec (10' à 150°C): 64.12 %

Nettoyage instruments

- Diluant Nitro

Supports autorisés

- Crépis
- Mortiers de béton, à la chaux et mixtes

Préparation des supports

Les surfaces d'application devront être nettoyées, sans saletés, parties friables et incohérentes, poussière, etc. Retirer autant que possible, avec des moyens appropriés à cet effet et sans l'utilisation d'hydronettoyage (brosses en acier ou en poils plastique rigide, sablage, grattage avec outils électriques, etc.), la partie de suie autour de la cheminée.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légalles consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Mode d'emploi

En présence de surface imprégnée de suie, avant l'application de PLIOLFUL, il est conseillé d'appliquer OSMOCEM D avec un pinceau à poils longs au moins 3-4 kg/m², sur les aires limitrophes du tuyau d'évacuation de la fumée existant. Imprégner ainsi l'aire à traiter avec PROTECH FIX AC. Au contraire, en présence de paroi avec de la peinture et/ou de la peinture trempée de type acrylique, qui ne peut être enlevées, il est nécessaire de traiter préalablement les supports avec le fixateur spécifique consolidant acrylique PROTECH FIX ACS.

PLIOLFUL peut être aisément appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation, en diluant le produit avec un diluant universel (dilution maximum de 20%). La haute adhérence de la peinture la rend adaptée pour la majeure partie des supports usuels. Appliquer le produit de façon homogène, avec une épaisseur uniforme. Dans le cas de teintes « marquées », afin de ne pas créer des raccords esthétiques de superposition, il est nécessaire d'éviter des reprises sur une même paroi.

Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité.



Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com. Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

Ne pas appliquer par temps de pluie ou sur supports humides ou mouillés.

En cas d'applications dans les lieux fermés, garantir une ventilation adéquate.



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer