



Família  
**Protech**

Tipologia  
**Fixadores, tintas e rebocos com base acrílica**

Linhas de produtos  
• **Building**  
• **Opus**

Categorias funcionais  
• **Limpeza profunda dos suportes**

Componentes  
**Monocomponente**

Aspetto  
**Líquido**

PRT.0091

## PLIOLFUL

Tinta de parede inodora com ótimas características antifumo, antinicotina

### Cód. Alfandegário

3208 2090

### Embalagens

- Lata 0.75 l
- Lata 4 l

### Aplicação

- Pincel
- Rolo
- Pulverização
- Nebulização airless a baixa pressão

## Descrição do produto

Tinta de parede inodora, lavável, antifumo, antinicotina, para interiores, a base de Pliolite da Goodyear™ (resinas reológicas pseudoplásticas "autolimpantes"), cargas inorgânicas, pigmentos e agentes específicos, para pintura protetiva e decorativa de interiores "difíceis": pizzarias, cozinhas, restaurantes, bares, locais públicos, etc., especialmente indicada para regeneração de fuligem de antigas chaminés. PLIOLFUL é transpirante, inatacável por mofo, inalterável no passar do tempo, resistente às alterações térmicas, à humidade e aos agentes químicos (álcalis, detergentes, etc.), de agradável aspeto opaco.


## Consumos


Cerca de 0,35 litros de PLIOLFUL para cada metro quadrado de superfície a ser tratada.


## Campos de uso

Pintura protetiva e decorativa de interiores de locais de uso público: pizzarias, cozinhas, restaurantes, bares, locais públicos, etc.; especialmente indicada para regeneração de fuligem de antigas chaminés.


## Características fundamentais


 Aplicar em duas demãos


 Conservação:  
12 meses

 Espessura máxima recomendada:  
250 µm

 Espessura mínima recomendada:  
150 µm

 Material inflamável

 Peso específico:  
1.51 kg/dm<sup>3</sup>

 Produto a base de solvente

 Resistentes aos raios UV

 Cores disponíveis  
Branco / Azichem - acrílico

## Especificações técnicas

Endurecimento ao tato (a 20°C): 4 h

Endurecimento completo (a 20°C): 16-24 h

Resíduo seco (10' a 150°C): 64.12 %

## Limpeza instrumentos

- Diluente Nitro

## Suportes consentidos

- Rebocos
- Argamassas cimentícias de cal e mistas

## Preparação dos suportes

As superfícies de aplicação devem estar secas e limpas, sem sujidades, partes friáveis e incoerentes, poeiras, etc. Remover quanto possível a fuligem circunstante à chaminé, utilizando meios adequados ao escopo, mas sem usar lavagem a alta pressão (escovas de aço ou de cerdas de plástico rígido, decapagem, raspagem com equipamentos elétricos, etc.).

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: 25/08/2020

Condições de venda e advertências legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

## Modalidade de emprego

Na presença de superfícies impregnadas de fuligem, antes de aplicar PLIOLFUL, aconselha-se aplicar OSMOCEM D com pincel com cerdas longas pelo menos 3-4 kg/m<sup>2</sup>, nas áreas limítrofes à chaminé existente. Em seguida, impregnar a área a tratar com PROTECH FIX AC. Ao contrário, em presença de paredes com pinturas e/ou têmperas de tipo acrílico, não removíveis, é necessário tratar preliminarmente os suportes com o específico fixador consolidante de acrílico PROTECH FIX ACS.

PLIOLFUL pode ser agilmente aplicada com pincel, rolo ou pulverização, diluindo o produto com diluente universal (diluição máxima de 20%). A elevada aderência da pintura a torna adequada para a maior parte dos suportes usuais. Aplicar o produto de modo homogéneo, com espessura uniforme. No caso de tintas "marcadas", a fim de não criar juntas estéticas de sobreposição, é indispensável evitar retomadas na mesma parede.

## Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade.



## Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Não aplicar em dias chuvosos ou sobre suportes molhados ou húmidos.

Nas aplicações em ambientes fechados assegurar uma adequada ventilação.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

PLIOLFUL produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

Página: **3/3**