



Familie  
**Protech**

Tip de produs  
**Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de acril**

Linii de produse  
• **Building**  
• **Opus**

Categorii funcționale  
• **Curățarea profundă a suporturilor**

Componente  
**Monocomponent**

Aspect  
**Lichid**

PRT.0091

## PLIOLFUL

Vopsea murală inodoră cu caracteristici deosebite anti-fum, anti-nicotină

### Cod vamal

3208 2090

### Ambalaje

- Cutie din metal/aluminiu 0.75 l
- Cutie din metal/aluminiu 4 l

### Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire
- Pulverizator airless la presiune redusă

## Consum


Aproximativ 0,35 litri de PLIOLFUL pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați.


## Domenii de utilizare

Vopsirea decorativă și de protecție a interioarelor spațiilor de uz public: pizzerii, bucătării, restaurante, baruri, spații publice etc.; deosebit de indicată pentru remedierea funinginii de la coșurile vechi.

## Caracteristici fundamentale

 Aplicați două straturi

 Conservare:  
12 luni

 Greutate specifică:  
1.51 kg/dm<sup>3</sup>

 Grosimea maximă recomandată:  
250 μm

 Grosimea minimă recomandată:  
150 μm

 Material inflamabil

 Produs pe bază de solvenți

 Rezistent la razele UV

 Culori disponibile  
Alb / Azichem - acrilici

## Specificații tehnice

Întărire completă (a 20°C): 16-24 h

Întărire la atingere (a 20°C): 4 h

Reziduu sec (10' a 150°C): 64.12 %



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/08/2020**  
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

Pagina: 1/3

## Curățarea instrumentelor

- Diluant Nitro

## Suporturi admise

- Tencuieli
- Mortare cimentoase din var și mixte

## Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc. Îndepărtați pe cât mai mult posibil cu mijloace adecvate și fără a curăța cu apă (perii de oțel sau cu peri aspri din plastic, sablarea, zgărirea cu aparate electrice etc.) fumul negru de funingine din jurul coșului.

## Aplicare

În prezența suprafețelor impregnate cu funingine, înainte de aplicarea PLIOLFUL, se recomandă folosirea OSMOCEM D cu o perie cu peri lungi, cel puțin 3-4 kg/m<sup>2</sup>, în zonele adiacente coșului. Impregnați apoi zona de tratat cu PROTECH FIX AC. În cazul în care există deja vopsea și/sau tempera de tip acrilic care nu pot fi îndepărtate, este necesară pre-tratarea suprafețelor cu un fixativ specific acrilic, de consolidare, PROTECH FIX ACS.

PLIOLFUL poate fi aplicat ușor cu pensula, ruloul sau prin pulverizare, după diluarea produsului cu un diluant universal (diluare maximă de 20%). Marea putere de adeziune a vopselei face din aceasta produsul potrivit pentru majoritatea suporturilor obișnuite. Aplicați produsul în mod omogen, cu o grosime uniformă. În cazul culorilor "pronunțate", pentru a nu crea rosturi estetice suprapuse, este esențial să se evite aplicările repetate pe același perete.

## Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



## Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu se aplicați produsul pe vreme ploioasă sau pe suprafețe ude sau umede.

Când aplicați vopseaua în spații închise, asigurați o ventilație adecvată.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/08/2020**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

*PLIOLFUL este produs/distribuit de*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/08/2020**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)