



PRT.0107

PROTECH QUARZ PLAST

Vopsea cu cuarț, de protecție, decorativă, pe bază de rășini acrilice

Cod vamal

3209 1000

Ambalaje

- Găleată 22 kg

Aplicare

- Pulverizator airless la presiune redusă
- Panou
- Rulou

Familie
Protech

Linii de produse
• **Building**

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de acril

Categorii funcționale
• **Vopsiri protective**

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului

Vopsea cu cuarț, pe bază de rășini acrilice în emulsie, pigmenți inalterabili cu acoperire mare, filleri de acoperire, aditivi anorganici, promotori de adeziune și cuarț micronizat, pentru vopsirea clădirilor civile noi, atât în interior, cât și în exterior.

Caracteristici generale

Înveliș de protecție cu structură lamelară care, pe lângă faptul că are un efect estetic original, permite umplerea la maxim, mare rezistență la lumină, mecanică și chimică. Capacitatea ridicată de acoperire și de dilatare determină ca produsul să fie extrem de ușor de aplicat, cu economii semnificative de timp pentru realizator. Rășinile acrilice speciale care îl compun fac posibilă obținerea unui film cu o insensibilitate rapidă la apă chiar și în timpul uscării, și ca urmare reducerea "efectului melc" în cazul evenimentelor atmosferice.

Consum


Aplicați de la 0,35 la 0,60 kg de PROTECH QUARZ PLAST pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.

Domenii de utilizare

Vopseli de protecție, decorative, rezistente la intemperii și la mediile urbane, industriale, suprafețe de zidărie, tencuieli etc.


Caracteristici fundamentale

 Aplicați două straturi


 Fără solvenți

 Grosimea maximă recomandată:
400 μ m

 Neinflamabil

 Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C

 Conservare:
12 luni

 Greutate specifică:
1.60 kg/dm³

 Grosimea minimă recomandată:
200 μ m

 Rezistent la razele UV

 **Culori** disponibile
Alb / Azichem - acrilici

Specificații tehnice

Reziduu sec (10' a 150°C): 61 %

Curățarea instrumentelor

• Apă

Suporturi admise

• Tencuieli
• Beton
• Prefabricați
• Fibrociment

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Vopseaua de protecție și decorativă PROTECH QUARZ PLAST poate fi aplicată cu pensula, după diluarea cu apă până la 15%, într-un strat sau două la un interval de timp de 12-24 ore unul de celălalt, sau cu ruloul, cu o diluare cu apă de 15-25%. Aplicarea cu pulverizatorul necesită un echipament special, airless (fără aer), de joasă presiune, care se găsește în mod normal în comerț.

Pentru suprafețele extinse se recomandă aplicarea produsului din același lot, și, pentru ultima mână, aplicați mereu ud pe ud, pentru a preveni apariția semnelor de aplicare.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Vremea ploioasă și umiditatea excesivă pot afecta uscarea.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

PROTECH QUARZ PLAST este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer