



Famille
Protech

Typologie
Fixateurs, peintures et crépis à base de siloxane

Lignes produits

Catégories fonctionnelles

- Consolidation corticale de maçonneries et crépis
- Revêtement de protection (crépis de finition)
- Vernissages de protection (peintures)
- Traitements de fixation préliminaires pour peintures et revêtements

Composants
Monocomposant

Aspect
Liquide

PRT.0109

PROTECH SIL FIX

Primaire siloxane consolidant
fixateur anti poussière, en moyen
eau

Code des Douanes

3209 9000

Emballages

- Seau 5 l
- Seau 20 l

Application

- Pulvérisation airless à basse pression
- Pinceau
- Rouleau
- Jet

Description du produit

Primaire fixateur consolidant, transparent à base de résines siloxanes en moyen eau, spécifique pour le traitement préliminaire des enduits avant l'application de la peinture siloxanes PROTECH SIL P ou de l'enduit siloxane PROTECH SIL I, dans les interventions d'assainissement des édifices civiles et industriels et dans les nouvelles constructions.

Dosage

De 0,10 à 0,15 litres de PROTECH SIL FIX par m² de surface à traiter, en fonction de la porosité du support.

Champs d'application

Fixant préliminaire à la peinture et revêtement avec finitions de protection et décoratives avec des systèmes siloxaniques pigmentés. PROTECH SIL FIX peut être appliqué sur enduits anciens et neufs, à base de ciment, synthétiques et à base de chaux, sur des peintures minérales et synthétiques préexistantes, etc..

Caractéristiques fondamentales

 Conservabilité:
12 mois

 Température d'utilisation:
+5 / +35 °C

 Utiliser en portant des gants de protection

 Utiliser en portant des lunettes de protection

 **Couleurs** disponibles
Transparent / Azichem - silossanici

Spécifications techniques

Durcissement au toucher (a 20°C): 4-6 h

Durcissement total (a 20°C): 10-12 h

Nettoyage instruments

- Eau

Supports autorisés

- Crépis
- Béton
- Mortiers de béton, à la chaux et mixtes
- Préfabriqués
- Placoplâtre
- Plâtre
- Fibres-ciment

Préparation des supports

Les surfaces d'application devront être propres, exempts de saleté, parties friables, incohérentes ou non absorbantes, poussière, peintures pré-existantes, etc.



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Mode d'emploi

Appliquer le produit au rouleau, pinceau ou airless à basse pression, à environ 120 g/m².

Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité.



Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com. Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

Tenir loin des flammes nues et des sources de chaleur; utiliser des gants et des lunettes de protection.

Pour vérifier l'adéquation du produit en fonction des besoins spécifiques, il est toujours essentiel de procéder à des essais préliminaires.



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

PROTECH SIL FIX produit/distribué par



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398