

PRT.0115

PROTECH TUNNEL

Stark abdeckende Temperafarbe
für Tunnel, Gallerien und
Unterführungen

Zollcode

3209 1000

Verpackungen

- Eimer 15 l

Anwendungen

- Niederdruck-Airless-
- Zerstäubung
- Pinsel
- Rolle

Familie
Protech

Produktlinien
• **Infratech**

Bestandteile
Einkomponente

Typ
Fixiermittel, Farben und Putz auf Acrylbasis

Funktionskategorien
• **Strukturelle Instandhaltungsarbeiten an Tunneln und Stollen**
• **Schutzanstrich (Farben)**

Erscheinungsbild
Flüssig

Beschreibung des Produkts

Temperafarbe mit hoher spezifischer Abdeckung, hohem trockenem Reststoff und diskreter Wasserabweisung, für fahrbahnmarkierende und dekorative Anstriche von Innenflächen in der Regel in Tunnel, Gallerien, Unterführung, etc..

Reinweiß: RAL 9010
Blutorange: RAL 2002

Verbrauch


0,30 bis 0,50 Liter PROTECH TUNNEL für jeden Quadratmeter zu lackierender Oberfläche auftragen.


Verwendungsbereiche

Vertikale Erkennungs- und dekorative Farbe für Tunnel, Gallerien und Unterführungen.


Wesentliche Charakteristiken


 Haltbarkeit:
12 Monate


 Nicht entflammbar

 Ohne Lösungsmittel

 **Verfügbare** Farben
Verfügbare Farben anfordern

 In zwei Anwendungen anzubringen.

 Nutzungstemperatur:
+ 5 / +35 °C

 Spezifisches Gewicht:
1.56 g/cm³

Technische Spezifikationen

Alkalifeste Materialien

Trockene Abfallstoffe: 68.73 %

Vollständige Aushärtung: 5-8 h

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Beton

Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber, frei von Staub, Verschmutzungen, brüchigen und inkohärenten Stellen, alten Anstrichen und nicht saugfähig etc. sein. Vorab das spezielle Fixierungsmittel PROTECH FIX AC auf die zu behandelten Flächen, mittels Airless mit Niederdruck auftragen.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer

Verwendungsart

PROTECH TUNNEL mit Niederdruck - Airless - Pumpe, zuvor mit Wasser im empfohlenen Gehalt von 30% -40% auf das Gewicht des Produkts verdünnt, auftragen.

Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

PROTECH TUNNEL hergestellt / vertrieben von



www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398