



Famille
Protech

Typologie
Fixateurs, peintures et crépis à base acrylique

Lignes produits
• **Infratech**

Catégories fonctionnelles
• **Interventions structurelles d'entretien de tunnels**
• **Vernissages de protection (peintures)**

Composants
Monocomposant

Aspect
Liquide

PRT.0115
**PROTECH
TUNNEL**

Peinture à l'oeuf à haute
couverture pour tunnels,
galleries et métros

 **Code des Douanes**

3209 1000

 **Emballages**

- Seau 15 l

 **Application**

- Pulvérisation airless à basse pression
- Pinceau
- Rouleau

Description du produit

Gouache à haute couverture spécifique, haut résidu sec et discrète étanchéité à l'eau, pour peintures signalétique et décoratives de surfaces intérieures en général en tunnel, galeries, passages souterrains, etc.

Blanc pur: RAL 9010
Orangé sang: RAL 2002

Dosage

Appliquer de 0,30 à 0,50 litres de PROTECH TUNNEL par m² de surface à peindre.

Champs d'application

Peintures verticales ségnalétiques et de décoration pour tunnels, galeries et métros.

Caractéristiques fondamentales

 Appliquer en deux couches

 Conservabilité:
12 mois

 Non inflammable

 Poids spécifique:
1.56 g/cm³

 Sans solvants

 Température d'utilisation:
+ 5 / +35 °C

 **Couleurs disponibles**
Demander les couleurs disponibles

Spécifications techniques

Durcissement total: 5-8 h

Matériau résistant aux alcalins

Résidu sec: 68.73 %

Nettoyage instruments

- Eau

Supports autorisés

- Béton

Préparation des supports

Les surfaces d'application devront être propres, exempts de saleté, parties friables, incohérentes ou non absorbantes, poussière, peintures pré-existantes, etc. Appliquer sur kes surfaces à traiter le fixatif spécifique PROTECH FIX TUNNEL, à l'aide d'airless à basse pression.

Mode d'emploi

Appliquer PROTECH TUNNEL avec pompes airless à basse pression, en le diluant au préalable avec de l'eau dans un pourcentage recommandé de 30% à 40% du poids du produit.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Stockage et Conservation

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques.



Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

PROTECH TUNNEL produit/distribué par



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer