

Família  
**Protech**

Tipologia  
**Fixadores, tintas e rebocos com base acrílica**

Linhas de produtos  
• **Infratech**

Categorias funcionais  
• **Intervenções estruturais de manutenção de túneis e galerias**  
• **Pinturas protetoras (pinturas)**

Componentes  
**Monocomponente**

Aspetto  
**Líquido**

PRT.0115

## **PROTECH TUNNEL**

Tinta têmpera de alta cobertura,  
para túneis e passagens  
subterrâneas

 **Cód. Alfandegário**

3209 1000

 **Embalagens**

- Balde 15 l

 **Aplicação**

- Nebulização airless a baixa  
pressão  
- Pincel  
- Rolo

## **Descrição do produto**

Tinta têmpera com excelente cobertura específica, alto resíduo seco e discreta hidrorrepelência, para pinturas de sinalização e decorativas de superfícies internas em geral relativas a túneis, galerias, passagens subterrâneas, etc.


## **Consumos**

Aplicar de 0,30 a 0,50 litros de PROTECH TUNNEL para cada metro quadrado de superfície a ser pintada.


## **Campos de uso**


Pinturas verticais de sinalizações e decorativas para túneis, galerias e passagens subterrâneas.


## **Características fundamentais**


 Aplicar em duas demãos


 Conservação:  
12 meses

 Não inflamável

 Peso específico:  
1.56 g/cm<sup>3</sup>

 Sem solventes

 Temperatura de uso:  
+ 5 / +35 °C

 **Cores disponíveis**  
Solicitar cores disponíveis

## **Especificações técnicas**

*Endurecimento completo: 5-8 h*

*Material alcalino-resistente*

*Resíduo seco: 68.73 %*

## **Limpeza instrumentos**

• Água

## **Suportes consentidos**

• Betão

## **Preparação dos suportes**

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidades, partes friáveis, incoerentes ou não absorventes, poeira, pinturas anteriores, etc. Aplicar o fixador específico PROTECH FIX TUNNEL sobre superfícies a tratar, mediante airless de baixa pressão.

## **Modalidade de emprego**

Aplicar PROTECH TUNNEL com bombas airless de baixa pressão, diluindo-o previamente com água no percentual aconselhado de 30%-40% sobre o peso do produto.

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

## Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico



## Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

*PROTECH TUNNEL produzido/distribuído por*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália

[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)