



PRT.0146

SANADEK

Tinta atóxica, transpirante, para interiores, de cal apagada

Cód. Alfandegário

3209 9000

Embalagens

- Balde 4 l
- Balde 14 l

Aplicação

- Pincel
- Rolo
- Pulverização

Família
Protech

Tipologia
Tintas e rebocos de cal apagada

Linhas de produtos
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorias funcionais
• **Pinturas protetoras (pinturas)**

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Líquido

Descrição do produto

Tinta transpirante, natural, atóxica, para interiores, de tipo difuso, a base de cal apagada de longa maturação, pré-filtrada. Fórmula de base mineral, ativa, com elevadas capacidades antimfofo naturais e anticondensação, preparada segundo as receitas tradicionais, para uso nas intervenções de bioconstrução e restauração de edifícios históricos e monumentais.

Características gerais

Produto a base de cal apagada e pigmentos naturais.

SANADEK apresenta uma elevada capacidade de transpiração, uma notável atitude antimfofo e antibacterica. Não apresenta solventes, diluentes, substâncias nocivas em geral.

Consumos

Aplicar de 0,30 a 0,40 litros de SANADEK para cada metro quadrado de superfície a ser pintada.

Campos de uso

Pinturas decorativas e saneantes de ambientes internos.

Características fundamentais

 Conservação:
12 meses

 Peso específico:
1.39 kg/dm³

 Sem solventes

 Temperatura de uso:
+8 / +30 °C

 Cores disponíveis
Solicitar cores disponíveis

Especificações técnicas

Determinazione delle materie volatili (VOC) max: 20 g/l

Resíduo seco: 65 %

Resistência à abrasão húmida (EN 13300 - categoria): 3 _

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- placa de reboco
- Gesso
- Fibrocimento

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Atualização em: **09/02/2022**
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Preparação dos suportes

Os suportes de aplicação devem estar sem sujidades, poeira, partes incoerentes, etc.; pinturas pré-existentes (laváveis, orgânicas, a solvente etc.) deverão ser removidas. Um tratamento fixativo preliminar das superfícies é sempre aconselhável com um primer SANAXIL FIX de consolidação, transparente, baseado em silicato de potássio. A aplicação do SANAXIL FIX pode ser feita com trincha, rolo ou spray: o número de ponteiros necessárias e a razão de diluição com a água mais adequada devem ser determinadas de acordo com as condições e a degradação da absorção dos suportes. O intervalo de diluição admissível permite a adição de água até um máximo de 1:1.

Modalidade de emprego

Aplicar mediante pincel, rolo, pulverização, em duas demãos distanciadas uma da outra de cerca 24 horas.

Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Em função das condições de temperatura no ato da aplicação e durante as fases de secagem as cores podem sofrer ligeiras variações cromáticas.



www.azichem.com

Atualização em: **09/02/2022**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **09/02/2022**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer