



PRT.0146

SANADEK

Vopsea netoxică, transpirantă,
pentru interior, din grassello di
calce

Cod vamal

3209 9000

Ambalaje

- Găleată 4 l
- Găleată 14 l

Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire

Familie
Protech

Linii de produse
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Vopsele și gleturi pe bază de grassello di calce

Categorii funcționale
• **Vopsiri protective**

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului

Vopsea respirabilă, naturală, netoxică, pentru interior, de tip difuziv, pe bază de grassello di calce cu maturare îndelungată, prefiltrat. Formulă pe bază de minerale, activă, cu o mare capacitate anti-mucegai și anti-condens, preparată după rețete tradiționale, pentru a fi utilizată în intervențiile de bioconstrucții și în restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

Caracteristici generale

Produs pe bază de grassello di calce și pigmenti naturali.

SANADEK are o respirabilitate ridicată și o mare rezistență la mucegai și bacterii. Fără solvenți, diluanți, substanțe dăunătoare în general.

Consum


Aplicați de la 0,30 la 0,40 litri de SANADEK pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.


Domenii de utilizare

Vopsitul decorativ și de reabilitare a interioarelor.

Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni

 Fără solvenți

 Greutate specifică:
1.39 kg/dm³

 Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

 Culori disponibile
Solicitați culori disponibile

Specificații tehnice

Determinazione delle materie volatili (VOC) max: 20 g/l

Reziduu sec: 65 %

Rezistența la abraziunea umedă (EN 13300 - categoria): 3 _

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Gips carton
- Gips
- Fibrociment

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualizat în data de: **09/02/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pregătirea suporturilor

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc; vopselele deja existente (lavabile, organice, cu solvent etc.) trebuie eliminate. Un tratament fixativ preliminar al suprafețelor este recomandat întotdeauna cu un grund SANAXIL FIX consolidat, transparent, pe bază de silicat de potasiu. Aplicarea soluției SANAXIL FIX se poate realiza prin pensulare, cilindru sau pulverizare: numărul de mâini necesare și raportul de diluare cu cea mai potrivită apă trebuie determinate în funcție de condițiile și de degradarea absorbției suporturilor. Intervalul de diluție admisibil asigură adaosul de apă până la un raport maxim de 1:1.

Aplicare

Aplicați cu pensula, ruloul, pulverizatorul, în două straturi, la o diferență de 24 de ore.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

În funcție de condițiile de temperatură în momentul aplicării și în faza de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **09/02/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

SANADEK este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **09/02/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer