



PRT.0168

SANAVEL

Ungiftige Farbe, atmungsaktiv,
für Innenräume, aus
Kaliumsilikat

Zollcode

3209 9000

Verpackungen

- Eimer 4 l
- Eimer 14 l

Anwendungen

- Pinsel
- Rolle
- Spritzer

Familie
Protech

Typ
Verfestiger, Farben und Putze auf der Basis von Kaliumsilikate

Produktlinien
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Funktionskategorien
• **Schutzanstrich (Farben)**

Bestandteile
Einkomponente

Erscheinungsbild
Flüssig

Beschreibung des Produkts

Atmungsaktive Farbe, natürlich, ungiftig, für den Innengebrauch, auf Basis von Kaliumsilikat. Mineral-basierte Formulierung, aktiv, hohe Anti-Schimmel- und Anti-Kondensations-Kapazität, hergestellt nach traditionellen Rezepten, für den Einsatz bei ökologischen Bau-Eingriffen, in Neubauten und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern.

Allgemeine Eigenschaften

SANAVEL ist hergestellt aus Kaliumsilikat und natürlichen Pigmenten. Es weist eine exzellente Atmungsaktivität, eine starke Anti-Schimmel- und antibakterielle Fähigkeit auf. Enthält keine Lösungsmittel, Verdünnungsmittel, Schadstoffe und toxische Emissionen im Allgemeinen und hat keine thermoplastische Auswirkungen.

Verbrauch

0,30 bis 0,40 Liter SANAVEL für jeden Quadratmeter zu lackierender Oberfläche auftragen.

Verwendungsbereiche

Dekorativer Anstrich und Sanierung von Innenräumen.

Wesentliche Charakteristiken

 Haltbarkeit:
12 Monate

 In zwei Anwendungen anzubringen.

 Nutzungstemperatur:
+5 / +30 °C

 Spezifisches Gewicht:
1.61 kg/dm³

 **Verfügbare Farben**
Verfügbare Farben anfordern

Technische Spezifikationen

Durchlässigkeit (UNI EN 1015-19): 7.5 µ

Nassabriebbeständigkeit (EN 13300 - categoria): 3 _

Trockene Abfallstoffe: 58 %

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Verputze
- Beton
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
- Fertigbau
- Farben und Verputze



www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer

Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber, frei von Staub, Verschmutzungen, brüchigen und inkohärenten Stellen etc. Vorhandene Farben (waschbar, organisch, mit Lösungsmittel etc.) müssen sorgfältig entfernt werden.

Die Halterungen im Voraus mit dem Fixiermittel SANAXIL FIX behandeln.

Verwendungsart

Mittels Pinsel, Rolle oder Besprühung auftragen. SANAVEL ist nach ca. 1 "Staubfrei" (hat begonnen Griffbeständig zu sein). Es kann nach 4-5 Stunden überstrichen werden und wird nach 10-12 Stunden bis in die Tiefe trocken sein.

Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

Nicht auf gipsbasierende Oberflächen, auf nicht ausgehärteten Oberflächen, auf nassen oder heiße Oberflächen, mit direkter Sonneneinstrahlung, auftragen. Andauernde direkte Exposition der frischen Oberflächen gegenüber Wind und Sonneneinstrahlung vermeiden. Während der Anwendung Glas, lackiertes Metall, Aluminium, polierte Fliesen etc. schützen, da diese durch versehentlichen Kontakt mit Silikatlösungen, opalisiert werden können.

Abhängig von den Temperaturbedingungen zum Zeitpunkt der Auftragung und während der Trocknungsphase und Aushärtung, können die Farben leichten Farbvariationen unterliegen.



www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf www.azichem.de/disclaimer

SANAVEL hergestellt / vertrieben von



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer