



PRT.0323

PROTECH ROAD LINE

Vopsea sintetică pigmentată specifică pentru marcaje rutiere

Cod vamal

3209 1000

Ambalaje

- Cutie din metal/aluminiu 25 kg
- Cutie din metal/aluminiu 5 kg
- Paletă: 33 x (Cutie din metal/aluminiu 25 kg)

Aplicare

- Rulou
- Stropire
- Pulverizator airless la presiune redusă

Familie
Protech

Linii de produse

- Building
- Infratech
- Floor

Componente
Monocomponent

Tip de produs

Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de acril

Categorii funcționale

- **Intervenții de construcție și întreținere a pistelor aeroporturilor și a cheiurilor maritime**
- **Intervenții de întreținere a drumurilor și comunelor**
- **Vopsiri protective**
- **Intervenții de întreținere pe infrastructurile rutiere și feroviare**

Aspect

Lichid dens

Descrierea generală a produsului

Vopsea sintetică refractivă cu uscare rapidă, cu acoperire excelentă și rezistență la agenți atmosferici, special concepută pentru vopsirea indicatoarelor rutiere orizontale. Pe bază de rășină acrilică, plastifianți specifici încărcăți cu dioxid de titan rutiliu, pigmenți sintetici rezistenți la razele UV, sarcini lamelare și cristaline, microsferă de sticlă cu un indice de refracție ridicat și un amestec specific de solvenți pentru a echilibra uscarea în adâncime și în suprafață, permite comunicarea regulilor de siguranță conform prevederilor codului autostrăzii atât în zonele urbane cât și extraurbane pentru liniile centrale, liniile laterale, dungile zebra, benzile de oprire și trecerile de pietoni etc.


Consum


Aplicați 1,30 kg de PROTECH ROAD LINE pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.


Domenii de utilizare

PROTECH ROAD LINE este specific pentru marcajele orizontale de pe pardoseli și drumuri: asfalt, suporturi din ciment, porfir etc.


Caracteristici fundamentale

 Conservare:
6 luni

 Greutate specifică:
1.55 - 1.75 kg/l

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

 Culori disponibile
Solicitați culori disponibile

Specificații tehnice

Adânc înrădăcinare ASTM D711: 30 min

Intervalul de timp fără praf ASTM D711: 10 min

Reziduu sec ASTM D 1644: 80 +/- 3 %

Curățarea instrumentelor

- Diluant Nitro

Suporturi admise

- Beton
- Asfalt
- Pietre naturale și porfir

Pregătirea suporturilor

Eliminați orice urmă de praf. Pe suport uscat aplicați PROTECH ROAD LINE conform modalităților descrise în instrucțiunile de utilizare.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualizat în data de: 12/01/2021
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

PROTECH ROAD LINE, în funcție de echipament și metode de aplicare, trebuie diluat, în general 5%, cu un diluant sintetic specific pentru vopselele din insulele de trafic. Evitați aplicațiile în prezența condensului de suprafață, a gheții și asigurați-vă că nu există vopsea descuamată. Se amestecă bine produsul înainte de utilizare.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. Ambalajele odată deschise trebuie utilizate imediat. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Vă recomandăm o grosime de 400-500 μm pe uscat.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **12/01/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

PROTECH ROAD LINE este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **12/01/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: **3/3**