



PRT.0339

PROTECH FIX AC - THERM

Fixativ de consolidare acrilic,
anti-condens, în dispersie apoasă

Cod vamal

3209 1000

Ambalaje

- Găleată 14 l

Aplicare

- Pulverizator airless la presiune redusă
- Panou
- Rulou
- Stropire

Familie
Protech

Linii de produse
• **Building**

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de acril

Categorii funcționale
• **Consolidarea cortală a zidurilor și a tencuielilor**
• **Vopsiri protective**
• **Tratamente fixative înainte de aplicarea vopselelor și a învelișurilor**
• **Reabilitarea termoizolantă a zidurilor**

Aspect
Lichid dens

Descrierea generală a produsului

Substrat pentru ziduri pe bază de apă anti-condens, cu proprietăți optime de fixare, de ancorare, cu putere mare de acoperire pe bază de rășini acrilice cu putere mare de pătrundere, 3M Glass Bubble, pigmenți, sarcini și filler mat. Potrivit a fi folosit ca grund fixativ anti-condens, înainte de zugrăvire sau de acoperirea tencuielilor cu var sau tencuieli anti-condens (-THERM).

Caracteristici generale

Ideal pentru intervențiile pe pereți cu depuneri de mazăgă, fenomene bacteriene și mucegaiuri. Datorită conductibilității termice scăzute, este deosebit de indicat pentru rezolvarea problemelor cu mucegaiul. Poate fi aplicat pe orice tencuială (rustică, civilă, pe bază de calcar, mortare uscate, gips carton, beton, prefabricate, ciment la vedere etc.). Realizat din rășini și aditivi speciali scade nivelul de absorbție al suportului, permițând însă transpirarea necesară, uniformizează absorbțiile facilitând aplicarea straturilor de finisare. Acționează întotdeauna și în profunzime, de aceea reprezintă mâna ideală de pregătire pentru aplicarea vopselelor pe bază de apă sau a placărilor. Aderența este foarte bună chiar și pe suprafețe deosebit de dificile, datorită utilizării unor rășini speciale și prezenței în formulă a unui promotor de aderență ce produce interacțiune între suport și produs.

Consum

De la 0,10 la 0,15 litri de PROTECH FIX AC-THERM pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați, în funcție de porozitatea suprafeței.

Domenii de utilizare

Tratament preliminar pentru orice suprafață (civilă, pe bază de calcar, mortare uscate, gips carton, beton, prefabricate, ciment la vedere etc.) menit să izoleze suprafețele suport și să uniformizeze absorbția următoarelor tratamente anti-condens (zugrăveli și învelișuri de protecție).

Caracteristici fundamentale



Produs în prim plan



Aplicați două straturi



Conservare:
12 luni



Greutate specifică:
1.32 kg/dm³



Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C



Culori disponibile
Alb / Azichem - acrilici

Specificații tehnice

Intervalul de timp înainte de aplicarea următorului strat (20 4 - 6 h °C):

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var si mixte
- Prefabricați
- Gips carton
- Gips

Pregătirea suporturilor

Pentru suprafețele noi eliminați eventualul strat de praf, iar pentru suprafețele vechi îndepărtați eventualele vopsele desprinse, răzuiți, periați până când veți ajunge la partea sănătoasă a substratului. Eventualele ciuperci și mucegaiuri vor trebui periate corespunzător și dezinfectate cu CONSILEX MUFFA CLEANER și CONSILEX MUFFA REMOVER. După câteva ore, atunci când microorganismele au fost neutralizate, curățați cu atenție după care mai aplicați o mână de PROTECH FIX AC - THERM.

Aplicare

Poate fi aplicat cu pensula sau cu rola diluând produsul de la 20% la 50% cu apă. În timpul aplicării izolați bine zonele ce nu trebuie vopsite, întinzând produsul în mod uniform evitând scurgerile și așteptați 4-6 ore pentru a aplica un alt strat. Ideal ca bază anti-condens pentru tavanele false și pereții falși din gips carton.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



Măsurile de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Pentru a evita defectele de finisaj exterior, fiind produse pe bază de rășină în emulsie apoasă, temperatura de aplicare trebuie să fie cuprinsă între + 5°C și + 35°C cu umiditate relativă de minimum 60/70%. Nu aplicați produsul sub acțiunea directă a soarelui și a vântului.

PROTECH FIX AC - THERM este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer