



REP.0255

RASOWHITE

Sapă de ciment, pentru structuri, tixotropică, întărită cu fibre

Cod vamal

3824 5090

Ambalaje

- Sac 25 kg

Aplicare

- Mistrie
- Drișcă
- Spatulă

Familie Repar	Tip de produs Netezitori de ciment structurali
Linii de produse • Building	Categorii funcționale <ul style="list-style-type: none"> • Reparația și restaurarea structurilor din beton cu mortare tixotropice • Tencuirea zidurilor cu tencuieli și netezitori • Prefabricație
Componente Monocomponent	Aspect Praf

Certificări și reglementări



EN 998-1

Mortare pentru tencuieli interne si externe- Mortar de uz general (GP)

Descrierea generală a produsului

Sapă de ciment tixotropică, pentru structuri, întărită cu fibre, având caracteristici excelente de aderență, rezistență la compresiune, rezistență la încovoiere, rezistență la abraziune, etc. Este ideală pentru lucrările de reabilitare structurală a operelor și prefabricatelor de beton degradate. Se aplică cu drișca și mistria.

Caracteristici generale

Sapă de ciment reoplastic, tixotropică, pentru structuri, composit, pe bază de ciment special și agregate silicioase selectate, întărită cu fibre, cu un amestec echilibrat de fibre de polipropilenă READYMESH și microfibre de metasilicat de calciu, îmbogățită cu agenți specifici și un conținut ridicat de microsilicate. După întărire, asigură performanțe ridicate în ceea ce privește impermeabilitatea intrinsecă, rezistență la spălare și hidrolizare, rezistență mecanică la abraziune și cavitație, caracteristici de anticarbonatare, stabilitatea chimică și fizică, rezistență la agenții atmosferici și la apele de spălare. Este întărită cu fibre tridimensionale și asigură o aderență ridicată; este stabilă dimensional (contractie compensată).

Consum

Aproximativ 1,8 kg/m² de RASOWHITE pentru fiecare milimetru din grosimea pe care dorîți să o realizați.

Domenii de utilizare

Reparații și acoperirile de protecție ale lucrărilor de construcții civile din beton (stâlpi, pereti, fațade de balcon, etc.).

Caracteristici fundamentale

	Conservare: 12 luni		Diametrul maxim al agregatului: 0.7 mm
	Grosimea maximă recomandată: 8 mm		Grosimea minimă recomandată: 3 mm
	Neinflamabil		Pot life: 60 min
	Rezistent la razele UV		Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C
	Utilizați produsul cu mănuși de protecție		Culori disponibile Alb

Specificații tehnice

Absorbție capilară (UNI EN 1015-18): 0.49 kg•h^{0.5}/m²

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/08/2020
Condiții generale de vânzare și note legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Conținut de cloruri (UNI EN 1015-17): < 0.01 %
Densitate (UNI EN 1015-6): 1770 kg/m³
Determinarea compatibilității termice (UNI EN 13687-1): 1.7 MPa
Forța de aderență (UNI EN 1015-12): 1.8 N/mm²
pH: > 12 _
Raport apă/lianți: < 0.37 _
Reacție la foc (EN 13501-1): A1 _
Rezistență la alunecare (UNI EN 13036-4): 73 mm
Rezistență la carbonatare (UNI EN 13295): 0.5 mm
Rezistență la comprimare (UNI EN 1015-11): > 30 N/mm²

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuie
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați

Pregătirea suporturilor

Suprafețele de aplicare trebuie să fie curate, fără murdărie, părți fargile și inconsecvențe, praf etc., saturate corespunzător cu apă până când vor ajunge la starea "saturate pe suprafață uscată".

Aplicare

"Introduceți în mixer aproximativ 2/3 din cantitatea de apă de amestec, adăugați RASOWHITE și restul de apă; continuați să amestecați până veți obține un amestec omogen și fără bulgări. Apa de amestec ar trebui să fie aproximativ 20-22% din greutatea sacului. După terminarea amestecării, așteptați câteva minute înainte să aplicați."

Adăugarea BOND HG la apa de amestec (aproximativ 0,5 litri la sacul de produs de 25 kg) permite îmbunătățiri suplimentare în ceea ce privește aderența, impermeabilitatea, prelucrarea, modelarea și capacitatea de deformare."

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



IF YOU WANT TO SOLVE IT

azichem

www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performante inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adekvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu se aplică sub bătaia directă a razelor de soare sau în caz de ventilație puternică. Aveți grijă de protecția și de întărirea umedă, prelungită, a suprafețelor realizate.

RASOWHITE este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

IF YOU WANT TO SOLVE IT



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**

Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer