

RNF.0094

SYNTECH PROFIX

Ankorues kimike bikomponent
për fiksime të shpejta, prej
rrëshire poliestër

Kodi doganor

3907 7000

Amballazhimi

- Bi-përzierje fishek 400 cc
- Kutitë: 12 x (Bi-përzierje fishek 400 cc)

Aplikimi

- Aplikim manual
- Pistoletë me dozë të përcaktuar

Familja
Rinfor

Linjat e produkteve

- Building
- Infratech
- Opus
- Floor

Përbërësit
Monokomponent

Tipologjia
Spiranca kimike me bazë epoksi dhe poliesteri në kasë

Kategoritë e përdorimit

- Rindërtimi, riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave prej druri
- Hidrozolime osmozike
- Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe thixotropike
- Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me llaçe të rrjedhshëm
- Mbërthimi dhe fiksimi i lidhësve, inserteve dhe kornizave metalike
- Ankorime strukturore të sakta

Paraqitja
Pastë

Përshkrimi i produktit

Pastë me dy përbërës, e bazuar në rrëshira poliestër, për realizimin e shpejtë të fiksimit strukturor dhe ankorimit të futjeve dhe lidhësve në përgjithësi. Është një rrëshirë që vendoset shpejt (ngurtësohet pas vetëm 6 minutash në 20 °C) e cila lejon përdorimin e futjeve metalike vetëm pas 2.5 orësh nga instalimi.

Të dhëna shtesë

SYNTECH PROFIX është një sistem i shpejtë dhe i lehtë për t'u përdorur që siguron performancë të lartë në aspektin e depërtimit, ngjitjes dhe fuqisë mekanike. Në veçanti, në veprat prej betoni, gurë natyral, tulla të plota dhe me vrima etj., rrëshira SYNTECH PROFIX, duke lejuar sistemet poroze që kufizojnë perforimin, mundëson arritjen e ngarkesave të lejueshme shumë të larta, të rregullueshme dhe të gradueshme përmes ndryshimeve të elementit të fiksimit, thellësinë e ankorimit dhe kështu me radhë.

SYNTECH PROFIX është e paketuar në një fishek të dyfishtë, maja e veçantë e të cilit përzien dy komponentët drejtpërsëdrejti gjatë nxjerrjes, duke aktivizuar menjëherë reagimin e polimerizimit.

Konsumi


Përafërsisht 1.72 kg SYNTECH PROFIX për çdo decimetër kub të volumit që duhet të plotësohet (ndryshueshme sipas kushteve të përdorimit).


Fushat e përdorimit


Mbërthim të lidhësve, shufrave, pllakave, strukturave metalike, gardheve, dritareve, portave, raftëve, shufrave përforcuese, etj., në shtresa mbështetëse të natyrave të ndryshme, me efektivitet të veçantë në prani të betonit, gurëve natyralë, tullave të plota ose me vrima (përmes busullave të gatshme) etj.


Vetitë kryesore

 Jetëgjatësia:
12 muaj

 Pot life:
4-20 s

 Rezistent ndaj rrezeve UV

 Temperatura e aplikimit:
+5 / +30 °C

 Pesha specifike:
1.67 - 1.77 kg/dm³

 Produkt me bazë tretës

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Ngjyrat në dispozicion
Qelibar

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Përditësimi më: **28/10/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Mjetet e pastrimit

- Diluent Nitro

Shtresat e lejuara

- Beton
- Parafabrikuara
- Dru
- Fibroçimento
- Tulla
- Shtuf
- Muratura të përziera
- Muratura me tulla me vrimë
- Muratura me gurë
- Nënshtrësia çimentoje
- Faqe shkëmbore

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Shtresat mbështetëse duhet të jetë e pastër, pa pjesë të prishura dhe të hequra, pa pluhur etj.

Mënyra e përdorimit

Për përdorim sa më të lehtë të fishekëve SYNTECH PROFIX janë parashikuar aksesorët e mëposhtëm:

- Pistoletë prej rrëshire në fishek me piston mbajtës
- Busole kapëse (vetëm për muratura dhe blloqe me vrima)
- Majë mikseri për fishekë dykompartimental (majë përziese)

Nxirrni jashtë SYNTECH PROFIX në sasinë që nevojitet në vendin e fiksimit. Vendosni insertin metalik që do të ankorohen brenda pak sekondave nga nxjerrja. Mos e prekni insertin për asnjë arsye derisa rrëshira të ngurtësohet.

Magazinishi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarën dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



Të dhëna dhe parametra për aplikimin



www.azichem.com

Përditësimi më: **28/10/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Duhet të saktësohet se edhe pse SYNTECH PROFIX aktualisht përbëhet nga dy komponentë (dy përbërës), në kokën e kësaj fletë të të dhënave teknike produkti paraqitet si "monokomponent". Arsyeja është diktuar nga fakti se të dy komponentët e produktit janë të paketuara po në të njëjtën paketim (një fishek i vetëm dykompartimental), janë të pandashme mes tyre dhe kanë vetëm një skedë sigurie që i përshkruan që të dyja.

SYNTECH PROFIX prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **28/10/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer