

RNF.0389

## FLANGIA CON VITE

Brida de fijación de nailon y tornillo autorroscante de acero galvanizado

### Código de Aduana

3925 9010

### Embalajes

- Material a granel 1 unedad

### Aplicación

- Adicionar a otros componentes  
- Aplicación manual



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: **28/10/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

[www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)

Página: 1/2

Familia  
Rinfor

Tipo  
Accesorios para sistemas de refuerzo estructural

Líneas de productos  
• Building  
• Opus

Categorías funcionales  
• Reconstrucción, reparación y mantenimiento de las estructuras de madera  
• Refuerzo estructural de ladrillo, piedra o mampostería mixta y productos de hormigón

Componentes  
Monocomponente

Aspecto  
Conector

## Descripción del del producto

Brida de fijación de nailon (58 mm de diámetro y 40 mm de longitud) con tornillo autorroscante en acero galvanizado resistente a la corrosión (desde 30 mm) para la conexión de redes ARMAGLASS STRUCTURA en sistemas de prevención de roturas de suelos RINFOR SYSTEM 1 y 2.

## Características generales

La BRIDA se caracteriza por su superficie de agarre con adherencia mejorada, por ser particularmente ligera, manejable, duradera, resistente a la tracción y por la presencia de un tapón de cierre en el orificio de entrada del TORNILLO PARA HORMIGÓN que facilita la operación de enlucido con morteros de los sistemas RINFOR SYSTEM 1 y 2. El TORNILLO PARA HORMIGÓN de acero galvanizado es especialmente resistente a la corrosión.






## Consumos

No menos de 4 piezas por cada metro cuadrado cuando se utiliza la FLANGIA CON VITE en los sistemas de prevención de rotura de suelos RINFOR SYSTEM 1 y 2.

## Campos de uso

En la prevención de roturas de suelos, FLANGIA CON VITE constituye un elemento de fijación robusto y económico para la malla ARMAGLASS STRUCTURA en los sistemas RINFOR SYSTEM 1 y 2.

## Características fundamentales

-  Conservabilidad ilimitada
-  Diámetro del orificio de la carcasa de la brida: 8 mm
-  Resistente a los rayos UV
-  Usar con guantes protectores
-  Colores disponibles  
Rojo

## Especificaciones técnicas

<i>Diámetro de la brida:</i>	58 mm
<i>Diámetro de la cabeza del tornillo:</i>	11.5 mm
<i>Espesor máximo fijable:</i>	70 mm
<i>Espesor mínimo de soporte:</i>	60 mm
<i>Giro della vite:</i>	30 Nm
<i>Momento de flexión della vite:</i>	20 Nm
<i>Profundidad mínima de instalación del tornillo:</i>	30 mm
<i>Profundidad mínima del orificio del tornillo:</i>	40 mm
<i>Resistencia a la tracción longitudinal della vite:</i>	22 kN
<i>Resistencia al corte della vite:</i>	12 kN

# Soportes admitidos

Hormigón

## Modo de uso

Taladrar un orificio en las viguetas de hormigón del suelo con las dimensiones mínimas/máximas indicadas en el apartado de Especificaciones Técnicas, insertar la BRIDA en el orificio y fijar con el TORNILLO PARA HORMIGÓN.

## Almacenamiento y Conservación

Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Evitar el contacto del producto con ácidos



## Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

*FLANGIA CON VITE es producido/distribuido por*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: **28/10/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en [www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)