



Famiglia
Rinfor

Tipologia
Accessori per sistemi di rinforzo strutturale

Linee prodotti
• Building
• Opus

Categorie funzionali
• Ricostruzione, riparazione e manutenzione delle strutture in legno
• Rinforzo strutturale di murature in laterizi, in pietra o miste e di manufatti in calcestruzzo

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Connettore

RNF.0389

FLANGIA CON VITE

Flangia di fissaggio in nylon e vite autofilettante in acciaio zincato

Codice Doganale

3925 9010

Imballaggi

- Sfuso da 1 pz.

Applicazione

- Aggiungere ad altri componenti
- Applicazione manuale

Descrizione del prodotto

Flangia di fissaggio in nylon (di 58 mm di diametro e 40 mm di lunghezza) con vite autofilettante in acciaio zincato (da 30 mm) per la connessione delle reti ARMAGLASS STRUTTURATA nei sistemi antisfondellamento RINFOR SYSTEM 1 e 2 (consulta la nostra letteratura tecnica RINFOR SYSTEM su <https://www.groutpower.it/>)

Informazioni aggiuntive

La FLANGIA si caratterizza per la sua superficie aggrappante ad aderenza migliorata, per essere particolarmente leggera, maneggevole, durabile, resistente a trazione e per la presenza di un tappo di chiusura nel foro di ingresso della VITE PER CALCESTRUZZO che facilita l'operazione di rasatura con malte dei sistemi RINFOR SYSTEM 1 e 2. La VITE PER CALCESTRUZZO in acciaio zincato è particolarmente resistente alla corrosione.

Consumi

Non meno di 4 pezzi per ogni metro quadrato quando FLANGIA CON VITE è utilizzata nei sistemi antisfondellamento RINFOR SYSTEM 1 e 2.

Campi d'impiego

Nell'antisfondellamento dei solai FLANGIA CON VITE costituisce un robusto ed economico elemento di fissaggio della rete ARMAGLASS STRUTTURATA nei sistemi RINFOR SYSTEM 1 e 2.

Caratteristiche fondamentali

-  Conservabilità illimitata
-  Diametro foro di alloggiamento della flangia: 8 mm
-  Resistente ai raggi UV
-  Usare indossando guanti protettivi
-  Colori disponibili
Rosso

Specifiche tecniche

Diametro della flangia: 58 mm

Diametro della testa della vite: 11.5 mm

Momento flettente della vite: 20 Nm

Profondità minima del foro della vite: 40 mm

Profondità minima di posa della vite: 30 mm

Resistenza a trazione della vite: 22 kN

Resistenza al taglio della vite: 12 kN

Spessore massimo fissabile: 70 mm

Spessore minimo del supporto: 60 mm

Torsione della vite: 30 Nm

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **25/06/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Supporti consentiti

Calcestruzzo

Modalità d'impiego

Operare un foro sui travetti in calcestruzzo del solaio con le dimensioni minime/massime indicate nel paragrafo Specifiche Tecniche, inserire la FLANGIA nel foro e fissare con VITE PER CALCESTRUZZO.

Stoccaggio e Conservazione

Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Evitare il contatto del prodotto con acidi o acidogeni.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com. È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

FLANGIA CON VITE è prodotto/distribuito da



www.azichem.com

Aggiornamento del: **25/06/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 / 604365 Fax +39 0376 604398