



Familja
Syntech

Tipologjia
Materiale përgatitëse, trajtime dhe veshje prej epoksi dhe poliuretani

Linjat e produkteve
• Aqua
• Infratech
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Veshje mbrojtëse, perforues, poliuretani ose epoksike
• Veshje hidroizoluese rezistent-kimik për kanalizime dhe ujera te zeza

Përbërësit
Bikomponent

Paraqitja
I lëngshëm + I lëngshëm

SYN.0104

SYNTECH
PAVISTRONG

 **Kodi doganor**

3907 3000

 **Amballazhimi**

- Kovë 5 kg [A]
- Kovë 10 kg [A]
- Kovë 1.25 kg [B]
- Kovë 2.5 kg [B]
- Kit: 1 Kovë 5 kg [A] + 1 Kovë 1.25 kg [B]
- Kit: 1 Kovë 10 kg [A] + 1 Kovë 2.5 kg [B]

 **Aplikimi**

- Brushë
- Rrul

Certifikimi dhe rregulloret



EN 1504-2

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen e riparimin e strukturave prej betoni - Sisteme mbrojtjeje për sipërfaqe betoni



FOOD CONTACT COMPLIANCE



CHEMICAL RESISTANT

Produkt rezistent ndaj kimikateve

Përshkrimi i produktit

Veshje me dy përbërës të bazuar në rrëshira epoksi të modifikuara, specifike për mbrojtjen e sipërfaqeve në beton të destinuar për kontakt me agjentë korrosivë ose për mbajtjen e produkteve ushqimore ose ujit të pijshëm. SYNTECH PAVISTRONG është i certifikuar sipas CE EN 1504/2, për mbrojtjen e strukturave dhe është prodhuar në beton të armuar, dhe për kontakt me ushqimin sipas kërkesave të D.M. 21/03/73 dhe ndryshimet pasuese.

Fushat e përdorimit

Vetitë kryesore



Aplikojeni me dy duar



I pandezshëm



Jetëgjatësia:
12 muaj



Pesha specifike:
1.34 kg/l



Pot life:
20-40 min



Raporti i përzierjes:
4:1



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Temperatura e aplikimit:
+5 / +30 °C



Ngjyrat në dispozicion
Gri / E kuqe

Veçoritë teknike

Maximum humidity of the support: 4 %

Aderimi me tërheqje të drejtpërdrejtë (UNI EN 1542): 3 MPa

Ngurtësim në prekje (a 20°C): 12 h

Ngurtësimi i plotë: 7 ditë

Përshkueshmëria e avullit të ujit (UNI EN ISO 7783-2): Class III - Sd 140 m

Përshkueshmëria e CO2 (UNI EN 1062-6): 32100 m

Përthitha kapilare (UNI EN 1062-3): < 0.01 kg·h^{0.5}/m²

Viskoziteti (UNI EN ISO 3219): 16600 (± 500) mPas

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Përditësimi më: 13/12/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Mjetet e pastrimit

- UNI solvent

Shtresat e lejuara

- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikua
- Gurë natyrorë dhe porfiret
- i pandryshkshëm
- Tulla

Magazini e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin original, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarën dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.

Paralajmërime, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.

SYNTECH PAVISTRONG prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **13/12/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer