

STABILGUARD

EIGENSCHAFTEN

Verfestigende Anti-Staub-Oberflächenbehandlung auf Basis von Silikaten und Siloxanen in Wasserdispersion, spezifisch für die Anwendung auf Pflaster in natürlichen gebundenen und stabilisierten Aggregaten.

Die Wirkung von STABILGUARD entsteht durch die Sättigung und Verfestigung des Feinanteils der Zuschlagstoffe, die den Bodenbelag bilden, wodurch die Oberflächenablösung von staubigem Material verringert wird.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Zähflüssige Flüssigkeit
Farbe	Farbe
Konservierung/Aufbewahrung	6 Monate
Spezifisches Gewicht	1,35 kg/l
ANDERE INFORMATIONEN	
Reinigung Instrumente	Wasser
Zu verwendende persönliche Schutzausrüstung	Handschuhe

AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie das Produkt in seinem Originalbehälter an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur zwischen + 5 ° C und + 35 ° C. Vor Frost schützen. Eine unzureichende Lagerung des Produkts kann zum Verlust seiner Eigenschaften führen.

VERPACKUNG

25 kg Kanister

GEBRAUCH

Mindestanwendungsmenge 100 g/m²

ANWENDUNG

Airless-Niederdruck-Zerstäuber, Spray

ANWENDUNGSGEBIETE

STABILGUARD wird angewandt bei Ausbesserungsarbeiten und / oder Wartungsintervention von Radwegen, Fußgängerwegen, Landstraßen, Waldwegen, Wegen in Parks und Gärten, Friedhofsstraßen, Sportanlagen, Spielplätzen, Parkplätzen, Golfplätzen, Plätzen, archäologischen Stätten und jede andere Bodenpflasterung aus natürlichem stabilisierendem Material; die Effizienz und Nutzungsdauer wird erhöht.

ANWENDUNGSMODALITÄT

STABILGUARD muss mit Airless-Niederdruck-Zerstäuber auf die Bodenfläche in einer Mindestmenge von 100 g/m² aufgetragen werden.

Das Produkt kann sowohl als kurative / konsolidierende Behandlung von Straßenbelägen, die eine Staubigkeit aufweisen, die zum Beispiel mit einer inkorrekten Verfestigung verbunden ist, als auch als Erhaltungsbehandlung, die von Anfang an aufgetragen wird, verwendet werden (unmittelbar nach der richtigen Härtung des Bodenbelags) und / oder gelegentlich,

um die optimale Effizienz und Haltbarkeit des Bodenbelags zu erhalten.

Unser technisches Personal steht zur Verfügung, um nützliche Informationen für die bestmögliche Verwendung des Produkts bereitzustellen.

ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das aktuelle Produktsicherheitsdatenblatt mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, den Risikophasen und anderen Informationen lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung transportieren, verwenden und sicher entsorgen zu können. Denken Sie jedoch daran, das Produkt und seine Verpackung nicht in der Umwelt zu entsorgen. Die Informationen in diesem technischen Datenblatt, die sich auf unsere besten Erfahrungen beziehen, sind in jedem Fall indikativ zu betrachten. Daher wird dem Benutzer empfohlen, alle notwendigen Tests durchzuführen, um die Eignung des Produkts zu überprüfen. Der Benutzer ist verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt in jedem Fall die Verantwortung, die sich aus seiner Verwendung ergibt.

WICHTIGE EMPFEHLUNGEN

Die Pflegebehandlung mit STABILGUARD kann je nach Bedarf in Abhängigkeit von der zeitlichen Entwicklung des Oberflächenzustandes des Bodenbelags selbst durchgeführt werden.

Die Anwendung von STABILGUARD wirkt durch Verdichtung des Feinanteils des Inerten im Bodenbelag.

Bei möglichem Abbröckeln von grobem Material, verbunden mit einer unkorrekten Härtung und / oder konstruktiven Fehlern (wie schlechte oder übermäßige Mischfeuchtigkeit, unsachgemäße Verdichtung, fehlende Beseitigung von Kies-Ansammlungen), ist es notwendig, mit der Entfernung des abgelösten oder abgesonderten Materials zu beginnen, und anschließend mit der Behandlung der unmittelbar darunter liegenden unbeschädigten Oberfläche fortzufahren. Es wird auf jeden Fall empfohlen, mit der Verarbeitung des Gemisches "auf fachmännische Weise" fortzufahren.

HERSTELLER / HÄNDLER

STABILGUARD wird von TERRA SOLIDA, einer exklusiven Marke von Promotec Srls, hergestellt / vertrieben.

Aktualisierung vom 16/05/2018

Promotec Srls Unipersonale

Hauptsitz: Piazzetta Costantini, 24 33170 Pordenone PN - Betriebszentrale: Via Malignani, 33 33080 Fiume Veneto PN
Tel.: 0434 954014 - info@terrasolida.it - www.terrasolida.it