

STABILGUARD

CARACTERÍSTICAS

Tratamiento superficial consolidante antipolvo a base de silicatos y siloxanos en dispersión acuosa, específico para la aplicación en pavimentos de árido natural aglomerado y estabilizado.

La acción de STABILGUARD se desarrolla a través de la saturación y la consolidación de la fracción fina de los agregados que constituyen el pavimento, eliminando el desprendimiento superficial de material pulverulento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido denso
Color	Incoloro
Plazo de conservación	6 meses
Peso específico	1,35 kg/l
OTRA INFORMACIÓN	
Limpieza de herramientas	Agua
Dispositivos de protección individual a utilizar	Guantes

CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su envase original en un ambiente fresco, seco y protegido de la luz solar directa, a una temperatura de entre +5°C y +35°C. Proteger de las heladas. Una conservación inadecuada del producto puede causar la pérdida de sus características.

ENVASE

Bidón de 25 kg

CONSUMOS

Aplicación mínima de 100 g/m²

APLICACIONES

Pulverización sin aire a baja presión, rociado

CAMPI D'IMPIEGO

STABILGUARD se aplica como reparador y/o intervención de mantenimiento de carriles bici, senderos peatonales, caminos rurales, senderos forestales, senderos en parques y jardines, caminos de cementerios, instalaciones deportivas, zonas de juegos, aparcamientos, campos de golf, explanadas, yacimientos arqueológicos y cualquier otro soporte hecho de tierra o árido natural aglomerado y estabilizado, aumentando su eficiencia y la vida útil.

MODO DE EMPLEO

STABILGUARD se debe aplicar mediante pulverización sin aire a baja presión sobre la superficie del pavimento, en una cantidad mínima de 100 g/m².

El producto se puede utilizar como tratamiento reparador/consolidante de pavimentos que muestren nivel de polvo, debido por ejemplo a una maduración incorrecta, y también como tratamiento de mantenimiento, para aplicar inicialmente (inmediatamente después de la correcta maduración del pavimento) y/o de forma ocasional, para la conservación de la

SOLIDATA
S
TERRA

eficiencia óptima y de la durabilidad del pavimento.

Nuestro personal técnico está disponible para ofrecer la información útil para el mejor uso del producto.

ADVERTENCIAS

Se recuerda que el usuario está obligado a consultar la versión más reciente de la Ficha de Seguridad del producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con total seguridad. Se recuerda en todo caso que no se debe verter el producto y su embalaje al medioambiente. La información proporcionada en esta ficha técnica, si bien se refiere a nuestra mejor experiencia, debe considerarse en todo caso indicativa y por tanto se recomienda al usuario que realice cualquier prueba necesaria para verificar la idoneidad del producto. El usuario está obligado a determinar si el producto es adecuado para el uso previsto y asume cualquier responsabilidad derivada de su uso.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

El tratamiento de mantenimiento con STABILGUARD se podrá aplicar según sea necesario, en función de la evolución en el tiempo del estado superficial del pavimento.

La aplicación de STABILGUARD actúa consolidando la fracción fina del árido presente en el pavimento.

Ante cualquier posible disgregación de material grueso debido a una maduración y/o a una colocación incorrecta (como escasa o excesiva humedad de la mezcla, compactación inadecuada, no eliminación de acumulaciones solo de fracción de grava), es necesario extraer el material desprendido o segregado, tratando luego la superficie no alterada situada inmediatamente debajo.

Se recomienda en cualquier caso realizar la elaboración de la mezcla de manera profesional.

FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

STABILGUARD está fabricado/distribuido por TERRA SOLIDA, una marca exclusiva de Promotec Srls.

Actualización del 16/05/2018

Promotec Srls Unipersonale

Domicilio social: Piazzetta Costantini, 24 33170 Pordenone PN - Betriebszentrale: Via Malignani, 33 33080 Fiume Veneto PN
Tel.: 0434 954014 - info@terrasolida.it - www.terrasolida.it