

# STABILGUARD

## CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface consolidant anti-poussière, à base de silicates et siloxanes en dispersion aqueuse, spécifique pour l'application sur des sols en agrégats naturels liés et stabilisés.

L'action de STABILGUARD se développe à travers la saturation et la consolidation de la fraction fine des agrégats constituant le revêtement du sol, éliminant ainsi le décollement de la surface en matériau poussiéreux.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide dense
Couleur	Incolore
Durée de conservation	6 mois
Poids spécifique	1,35 kg/l

### AUTRES INFORMATIONS

Nettoyage des outils	Eau
Équipements de protection individuelle à utiliser	Gants

### CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil, à une température comprise entre +5°C e +35°C. Ne résiste pas au gel. Une conservation inappropriée du produit peut causer la perte de ses caractéristiques.

#### EMBALLAGE

Seau de 25 kg

#### CONSOMMATIONS

Application minimale de 100 g/m<sup>2</sup>

#### APPLICATION

Pulvérisation airless à basse pression, pistolet

### CHAMP D'UTILISATION

STABILGUARD est appliqué comme soin et/ou intervention d'entretien des pistes cyclables, des sentiers pédestres, des routes rurales, des routes boisées, des chemins dans les parcs et jardins, des routes de cimetière, des complexes sportifs, des aires de jeux, des parkings, des terrains de golf, des places, des sites archéologiques et tout autre support réalisé dans le sol ou en agrégat naturel lié et stabilisé, augmentant leur efficacité et leur durée de vie utile.

### MODE D'EMPLOI

STABILGUARD doit être appliqué par pulvérisation airless à basse pression sur la surface du sol, en quantité minimum de 100 g/m<sup>2</sup>.

Le produit peut être utilisé à la fois comme traitement curatif / consolidant des sols qui présentent un aspect poussiéreux, lié par exemple à une maturation incorrecte, qui comme tout traitement d'entretien, doit être appliqué initialement (aussitôt après la maturation correcte du revêtement de sol) et / ou occasionnellement, pour la préservation de l'efficacité

optimale et de la durabilité du revêtement de sol.

Notre personnel technique est à votre disposition pour fournir les informations utiles pour une meilleure utilisation du produit.

## AVERTISSEMENTS

Nous rappelons que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité du produit, contenant les données physico-chimiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations afin de transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage en toute sécurité. Nous rappelons, toutefois, de ne pas disperser le produit et son emballage dans l'environnement. Les informations fournies dans cette fiche technique, bien que se référant à notre meilleure expérience, doivent être considérées dans tous les cas indicatives et par conséquent, l'utilisateur est prié d'effectuer tout test nécessaire pour vérifier l'adéquation du produit. L'utilisateur est tenu de déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu et assume dans tous les cas la responsabilité qui découle de son utilisation.

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Le traitement d'entretien avec STABILGUARD pourra être appliqué selon les besoins, en fonction de l'évolution dans le temps de l'état de la surface du sol.

L'application de STABILGUARD agit en consolidant la fraction fine des agrégats présents dans le revêtement de sol.

En présence d'éventuels effritements du matériau grossier dus à une maturation et / ou à une mise en œuvre incorrecte (tels qu'une humidité médiocre ou excessive du mélange, un compactage inadéquat, l'absence d'élimination des accumulations de la fraction de gravier), il est nécessaire d'enlever le matériau décollé ou séparé, en traitant successivement la surface sous-jacente non endommagée.

Il est recommandé de procéder au traitement du mélange dans les « règles de l'art ».

## PRODUCTEUR / DISTRIBUTEUR

STABILGUARD est produit/distribué par TERRA SOLIDA, une marque exclusive de Promotec Srls.

Mise à jour du 16/05/2018

Promotec Srls Unipersonale

Siège social : Piazzetta Costantini, 24 33170 Pordenone PN - Betriebszentrale: Via Malignani, 33 33080 Fiume Veneto PN  
Tél.: 0434 954014 - info@terrasolida.it - www.terrasolida.it