



NATURE STABIL ROAD

STABILGUARD

TRATTAMENTO CONSOLIDANTE DI SUPERFICIE

CARATTERISTICHE

Trattamento superficiale consolidante antipolvere in dispersione acquosa, specifico per l'applicazione su pavimentazioni in inerte naturale legato e stabilizzato.

L'azione di STABILGUARD si sviluppa attraverso la saturazione e la consolidazione della frazione fine degli aggregati costituenti la pavimentazione, abbattendo il distacco superficiale di materiale polveroso.

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido denso
Colore	Incolore
Peso specifico	1,35 kg/l
Infiammabilità	No
Pulizia strumenti	Acqua
Dispositivi di protezione individuale da utilizzare	Guanti

CONFEZIONE

Tanica kg 25

CONSUMI

Applicazione minima di 100 g/m²

APPLICAZIONE

Nebulizzazione airless a bassa pressione, spruzzo

CAMPI D'IMPIEGO

Percorsi pedonali, piste ciclabili, strade e parcheggi carrabili, strade bianche, strade rurali, piazzali, greenways, sottofondazioni stradali in:

Aree marine, boschive, forestali, parchi naturali aree verdi di aziende vitivinicole, casearie, agricole siti archeologici o in aree protette soggette a vincolo storico, paesaggistico e ambientale (zone SIC, ZPS, ZSC) campi da golf e impianti sportivi in genere istituti scolastici, università, aree di sosta autostradali interventi di compensazione o rigenerazione ambientale ed urbana.

MODALITA' D'IMPIEGO

STABILGUARD deve essere utilizzato puro (senza diluizione). Va applicato tramite nebulizzazione airless a bassa pressione sulla superficie della pavimentazione, in quantitativo minimo di 100 g/mq. Il prodotto può essere utilizzato sia come trattamento curativo/consolidante di pavimentazioni che manifestino polverosità, legata ad esempio ad una maturazione non corretta, che come trattamento manutentivo, da applicare inizialmente (immediatamente a seguito della corretta maturazione della pavimentazione) e/o occasionalmente, per la conservazione dell'efficienza ottimale e della durabilità della pavimentazione stessa.

Il nostro personale tecnico è a disposizione per fornire informazioni sull'uso ottimale del prodotto.

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

Il trattamento di tipo manutentivo con STABILGUARD potrà essere applicato secondo necessità, in funzione dell'evoluzione nel tempo dello stato superficiale della pavimentazione stessa.

L'applicazione di STABILGUARD agisce consolidando la frazione fine dell'inerte presente nella pavimentazione.

In presenza di eventuali sgranamenti di materiale grossolano legati ad una maturazione e/o ad una messa in opera non corretta (quali umidità di impasto scarsa o eccessiva, compattazione non adeguata, mancata eliminazione di accumuli di sola frazione ghiaiosa), è necessario procedere con l'asporto del materiale distaccato o segregato, trattando successivamente la superficie non alterata immediatamente sottostante.

Si raccomanda comunque di procedere alla lavorazione della miscela "a regola d'arte".

CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo contenitore originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole, ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Teme il gelo. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causarne la perdita delle caratteristiche. Conservabilità 6 mesi

AVVERTENZE

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica, pur riferendosi alla nostra migliore esperienza, sono da considerarsi in ogni caso indicative e pertanto si raccomanda all'utilizzatore di eseguire ogni prova necessaria alla verifica dell'idoneità del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che derivi dal suo uso.

In funzione delle specifiche esigenze e per effettuare prove preliminari, Terra Solida offre la possibilità di eseguire nel proprio laboratorio uno studio mirato per la definizione del corretto utilizzo del prodotto.

Promotec Srls si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alla presente scheda tecnica.

PRODUTTORE/DISTRIBUTORE

TERRA SOLIDA è un marchio esclusivo di Promotec Srls.