

STABILGUARD

CARACTERÍSTICAS

Tratamento superficial consolidante antipoeira com base de silicatos e siloxanos em dispersão aquosa, específico para aplicação em pisos com liga natural inerte e estabilizada.

A ação de STABILGUARD é desenvolvida por meios da saturação e consolidação de partículas finas dos agregados que constituem o pavimento, reduzindo o descolamento superficial de material empoeirado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto	Líquido denso
Cor	Incolor
Conservabilidade	6 meses
Peso específico	1,35 kg/l

OUTRAS INFORMAÇÕES

Limpeza de instrumentos	Água
Dispositivos de proteção individual a utilizar	Luvas

CONSERVAÇÃO

Estocar o produto no recipiente original em ambiente fresco, seco e longe da luz direta solar, a uma temperatura entre +5°C e +35°C. Manter longe do gelo. Uma conservação inadequada do produto pode causar perda das características.

EMBALAGEM

Tanque de 25 kg

CONSUMO

Aplicação mínima de 100 g/m²

APLICAÇÃO

Nebulização sem ar em baixa pressão, pulverização

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

O STABILGUARD é aplicado como cuidado e/ou intervenção de manutenção de ciclovias, caminhos de peões, estradas rurais, estradas arborizadas, caminhos em parques e jardins, estradas em cemitérios, instalações esportivas, áreas de jogos, estacionamentos, campos de golfe, praças, sítios arqueológicos e qualquer outro suporte realizado no piso ou em liga natural inerte e estabilizada, aumentando a eficiência e vida útil.

MODO DE UTILIZAÇÃO

O STABILGUARD é aplicado por nebulização sem ar em baixa pressão na superfície do piso, com quantidade mínima de 100 g/mq.

O produto pode ser utilizado como tratamento de cuidado/consolidante de pavimentação que tenha porosidade, por exemplo, uma maturação incorreta, como tratamento de manutenção, para aplicar inicialmente (logo depois da maturação

correta do piso) e/ou ocasionalmente, para a conservação da melhor eficácia e duração do próprio piso. O nosso pessoal técnico está a disposição para fornecer informações úteis sobre a melhor utilização do produto.

ADVERTÊNCIAS

Lembre-se de que o utilizador deve cumprir a recente Ficha de segurança do produto, contendo os dados químicos, físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para transportar, utilizar e descartar o produto e sua embalagem com segurança. Lembramos também para não lançar o produto e sua embalagem no meio-ambiente. As informações indicadas na presente ficha técnica, referentes a nossa experiência, devem ser consideradas indicativas e, portanto, recomendamos ao utilizador realizar todos os testes necessários para verificar a idoneidade do produto. O utilizador deve estabelecer se o produto é adequado para a utilização prevista e assume qualquer responsabilidade sobre a utilização.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O tratamento do tipo manutenção com STABILGUARD poderá ser aplicado de acordo com a necessidade, em função da evolução no tempo do estado superficial do próprio piso.

A aplicação de STABILGUARD age consolidando a fração final da inércia presente no piso

Na presença de eventuais descascamentos de material grosseiro ligado a uma maturação e/ou colocação em serviço incorreta (como humidade em excesso ou faltante na mistura, compactação não adequada, falta de eliminação de acúmulos de cascalhos), é necessário realizar a remoção do material descascado ou separado, tratando em seguida a superfície não alterada logo abaixo.

Portanto, recomendamos realizar o trabalho de mistura “perfeitamente”.

PRODUTOR/DISTRIBUIDOR

STABILGUARD é produzido/distribuído por TERRA SOLIDA, uma marca exclusiva da Promotec Srls.

Atualização de 16/05/2018

Promotec Srls Unipersonale

Sede legal: Piazzetta Costantini, 24 33170 Pordenone PN - Betriebszentrale: Via Malignani, 33 33080 Fiume Veneto PN
Tel.: 0434 954014 - info@terrasolida.it - www.terrasolida.it