

STABILWASH

CARACTERÍSTICAS

Retardante em solução aquosa para aplicar com bomba sem ar de baixa pressão para remover, com hidrolavagem, uma camada cortical de poucos milímetros e expor os inertes presentes, específico para a aplicação superficial no piso em liga inerte natural e estabilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspetto	Líquido
Cor	Azul
Conservabilidade	6 meses
Presença de solventes	NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Inflamabilidade	Não
Dispositivos de proteção individual a utilizar	Luvas

CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto no recipiente original em ambiente fresco, seco e longe da luz direta solar, a uma temperatura entre +10°C e +30°C. Manter longe do gelo. Uma conservação inadequada do produto pode causar perda das características.

EMBALAGEM

Tanque de 25 kg

CONSUMOS

Aplicação de 100 g/m² para cada mão

APLICAÇÃO

Nebulização sem ar em baixa pressão

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Realização de pavimentos no piso estabilizados de alto valor estético e ambiental com a técnica de “terra lavada” (camadas com agregados “visuais”), aplicável em ciclovias, caminhos de peões, estradas rurais, estradas arborizadas, caminhos em parques e jardins, estradas em cemitérios, instalações esportivas, áreas de jogos, estacionamentos, campos de golfe, praças, sítios arqueológicos e qualquer outro suporte realizado no piso ou em liga natural inerte e estabilizada.

MODO DE UTILIZAÇÃO

STABILWASH deve ser utilizado puro (sem diluição). Aplicar por nebulização o retardante, na quantidade determinadas nos teste preliminares, dependendo da profundidade da “lavagem” desejada. Apenas para um profundidade de inibição de até 2-3 mm, a dosagem do produto é igual a cerca de 100 g/m².

Depois de no máximo 24 horas, realizar a remoção da parte superficial, retardada, com hidrolavagem em pressão moderada, mostrando o inerte superficial.

O nosso pessoal técnico está a disposição para fornecer informações úteis sobre a melhor utilização do produto.

ADVERTÊNCIAS

Lembre-se de que o utilizador deve cumprir a recente Ficha de segurança do produto, contendo os dados químicos, físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para transportar, utilizar e descartar o produto e sua embalagem com segurança. Lembramos também para não descartar o produto e sua embalagem no meio-ambiente. As informações indicadas na presente ficha técnica, referentes a nossa experiência, devem ser consideradas indicativas e, portanto, recomendamos ao utilizador realizar todos os testes necessários para verificar a idoneidade do produto. O utilizador deve estabelecer se o produto é adequado para a utilização prevista e assume qualquer responsabilidade sobre a utilização.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O efeito estético é sensivelmente influenciado pela profundidade de remoção da camada cortical de terra estabilizada. Para obter melhores resultados, aconselhamos realizar testes preliminares com os materiais e nas condições de trabalho características. O tempo de retardo e a espessura da lavagem depende de vários fatores, como o tipo de ligante, a quantidade de ligante, a relação água/cimento, a temperatura ambiente, a ventilação, etc.

Realize a fase de hidrolavagem dentro de 24 horas do dia da pavimentação; uma espera excessiva poderá comprometer a eficácia da inibição e, portanto, não permitir o resultado correto do efeito "terra lavada". NOTE: as condições térmicas podem condicionar a duração do período de espera antes da hidrolavagem de remoção da superfície do pavimento acabado.

Para reduzir os efeitos citados, é possível recorrer a maiores dosagens do produto aplicado (depois dos testes adequados).

PRODUTOR/DISTRIBUIDOR

STABILWASH é produzido/distribuído por TERRA SOLIDA, uma marca exclusiva da Promotec Srls.