

STABILWET

CARACTÉRISTIQUES

Traitement revitalisant et hydrofuge à base de résines polysiloxanes en dispersion aqueuse, spécifique pour l'application sur des sols en agrégat naturel lié et stabilisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc
Durée de conservation	12 mois
Présence de solvants	NON

AUTRES INFORMATIONS

Inflammabilité	Non
Équipements de protection individuelle à utiliser	Gants

CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température comprise entre +10°C e +30°C. Ne résiste pas au gel. Une conservation inappropriée du produit peut causer la perte de ses caractéristiques.

EMBALLAGE

Seau de 25 kg

CONSOMMATIONS

Application minimale de 200 g/m² pour chaque couche

APPLICATION

Pulvérisation airless à basse pression, pinceau à poils longs, rouleau

CHAMP D'UTILISATION

Traitement de surface revitalisant et hydrofuge pour exalter et conserver dans le temps les caractéristiques chromatiques et esthétiques des agrégats présents dans le revêtement de sol, applicable sur les pistes cyclables, sentiers pédestres, routes rurales, des routes boisées, chemins dans les parcs et jardins, routes de cimetière, complexes sportifs, aires de jeux, parkings, terrains de golf, places, sites archéologiques et tout autre support réalisé dans le sol ou en agrégat naturel lié et stabilisé.

MODE D'EMPLOI

STABILWET doit être appliqué par pulvérisation airless à basse pression ou au pinceau/rouleau sur la surface du sol sèche et privée de saletés.

Le dosage minimum à appliquer est égal à 200 g/m² pour chaque couche. Pour le traitement initial, il est conseillé d'appliquer 2 couches minimum, en appliquant la deuxième après le séchage complet. Le produit peut être utilisé périodiquement comme intervention d'entretien, selon les besoins.

Notre personnel technique est à votre disposition pour fournir les informations utiles pour une meilleure utilisation du produit.

AVERTISSEMENTS

Nous rappelons que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité du produit, contenant les données physico-chimiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations afin de transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage en toute sécurité. Nous rappelons, toutefois, de ne pas disperser le produit et son emballage dans l'environnement. Les informations fournies dans cette fiche technique, bien que se référant à notre meilleure expérience, doivent être considérées dans tous les cas indicatives et par conséquent, l'utilisateur est prié d'effectuer tout test nécessaire pour vérifier l'adéquation du produit. L'utilisateur est tenu de déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu et assume dans tous les cas la responsabilité qui découle de son utilisation.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

En fonction de la grande variabilité des caractéristiques chromatiques et de finition obtenues sur les sols en agrégats naturels liés et stabilisés, liée à la variété de la nature des agrégats utilisables, le nombre de couches STABILWET à appliquer doit être évalué à chaque fois, selon le rendement et l'effet esthétique souhaité.

Pour la planification d'un traitement d'entretien périodique, conçu pour maintenir constant l'effet revitalisant dans le temps, il faut vérifier l'évolution progressive de l'aspect de la surface du sol en intervenant selon les besoins.

PRODUCTEUR / DISTRIBUTEUR

STABILWET est produit/distribué par TERRA SOLIDA, une marque exclusive de Promotec Srls.

Mise à jour du 16/05/2018

Promotec Srls Unipersonale

Siège social: Piazzetta Costantini, 24 33170 Pordenone PN - Betriebszentrale: Via Malignani, 33 33080 Fiume Veneto PN
Tél.: 0434 954014 - info@terrasolida.it - www.terrasolida.it