



NATURE STABIL ROAD

STABILWET

TRATTAMENTO SUPERFICIALE AD EFFETTO BAGNATO

CARATTERISTICHE

Trattamento rivitalizzante e idrorepellente in dispersione acquosa, specifico per l'applicazione superficiale di pavimentazioni realizzate con inerte naturale legato e stabilizzato alle quali si vuole conferire l'effetto bagnato

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco
Presenza di solventi	No
Infiammabilità	No
Pulizia strumenti	Acqua
Dispositivi di protezione individuale da utilizzare	Guanti

CONFEZIONE

Tanica kg 25

CONSUMI

Applicazione minima di 200 g/m² per ogni mano

APPLICAZIONE

Nebulizzazione airless a bassa pressione, pennello a setole lunghe, rullo

CAMPI D'IMPIEGO

Percorsi pedonali, piste ciclabili, strade e parcheggi carrabili, strade bianche, strade rurali, piazzali, greenways, sottofondazioni stradali in:

Aree marine, boschive, forestali, parchi naturali aree verdi di aziende vitivinicole, casearie, agricole siti archeologici o in aree protette soggette a vincolo storico, paesaggistico e ambientale (zone SIC, ZPS, ZSC) campi da golf e impianti sportivi in genere istituti scolastici, università, aree di sosta autostradali interventi di compensazione o rigenerazione ambientale ed urbana.

MODALITA' D'IMPIEGO

STABILWET deve essere utilizzato puro (senza diluizione). Va applicato tramite nebulizzazione airless a bassa pressione o a pennello/rullo sulla superficie della pavimentazione asciutta e libera da detriti.

Il dosaggio minimo da applicare è pari a 200 g/m² per ciascuna mano. Per il trattamento iniziale si consiglia l'applicazione minima di 2 mani, applicando la seconda ad asciugatura avvenuta. Il prodotto può essere utilizzato periodicamente come intervento manutentivo, secondo necessità.

Il nostro personale tecnico è a disposizione per fornire informazioni sull'uso ottimale del prodotto.

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

In funzione dell'elevata variabilità delle caratteristiche cromatiche e di finitura ottenibili nelle pavimentazioni in inerte naturale legato e stabilizzato, legata alla varietà della natura degli inerti stessi utilizzabili, si dovrà valutare di volta in volta il numero di mani di STABILWET da applicare, a seconda della resa e dell'effetto estetico che si desidera ottenere.

Per la programmazione di un trattamento di manutenzione periodica, atto al mantenimento costante nel tempo dell'effetto rivitalizzante, dovrà essere verificata la progressiva evoluzione dell'aspetto superficiale della pavimentazione, intervenendo secondo necessità.

CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo contenitore originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole, ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Teme il gelo. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causarne la perdita delle caratteristiche. Conservabilità 6 mesi

AVVERTENZE

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica, pur riferendosi alla nostra migliore esperienza, sono da considerarsi in ogni caso indicative e pertanto si raccomanda all'utilizzatore di eseguire ogni prova necessaria alla verifica dell'idoneità del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che derivi dal suo uso.

In funzione delle specifiche esigenze e per effettuare prove preliminari, Terra Solida offre la possibilità di eseguire nel proprio laboratorio uno studio mirato per la definizione del corretto utilizzo del prodotto.

Promotec Srls si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alla presente scheda tecnica.

PRODUTTORE/DISTRIBUTORE

TERRA SOLIDA è un marchio esclusivo di Promotec Srls.