

STABILWET

CARACTERÍSTICAS

Tratamento revitalizante e hidrorrepelente com base em resinas de polisiloxano em dispersão aquosa, específico para aplicação superficial em pisos com liga natural inerte e estabilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspetto	Líquido
Cor	Branca
Conservabilidade	12 meses
Presença de solventes	NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Inflamabilidade	Não
Dispositivos de proteção individual a utilizar	Luvas

CONSERVAÇÃO

Estocar o produto no recipiente original em ambiente fresco, seco e longe da luz direta solar, a uma temperatura entre +10°C e +30°C. Manter longe do gelo. Uma conservação inadequada do produto pode causar perda das características.

EMBALAGEM

Tanque de 25 kg

CONSUMO

Aplicação mínima de 200 g/m² para cada mão

APLICAÇÃO

Nebulização sem ar em baixa pressão, pincel com cerdas longas, rolo

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Tratamento superficial revitalizante e hidrorrepelente para ressaltar e manter as características cromadas e estéticas próprias do inerte presente na pavimentação, aplicável em ciclovias, caminhos de peões, estradas rurais, estradas arborizadas, caminhos em parques e jardins, estradas em cemitérios, instalações esportivas, áreas de jogos, estacionamentos, campos de golfe, praças, sítios arqueológicos e qualquer outro suporte realizado no piso ou em liga natural inerte e estabilizada.

MODOS DE UTILIZAÇÃO

STABILWET é aplicado por meio de nebulização sem ar em baixa pressão ou com pincel/rolo na superfície do piso enxuto e sem detritos.

A dose mínima para aplicar é de 200 g/m² para cada demão. Para o tratamento inicial, aconselhamos a aplicação mínima de 2 demãos, aplicando a segunda demão depois de enxugar a primeira. O produto pode ser utilizado periodicamente como intervenção de manutenção, de acordo com a necessidade.

O nosso pessoal técnico está a disposição para fornecer informações úteis sobre a melhor utilização do produto.

ADVERTÊNCIAS

Lembre-se de que o utilizador deve cumprir a recente Ficha de segurança do produto, contendo os dados químicos, físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para transportar, utilizar e descartar o produto e sua embalagem com segurança. Lembramos também para não descartar o produto e sua embalagem no meio-ambiente. As informações indicadas na presente ficha técnica, referentes a nossa experiência, devem ser consideradas indicativas e, portanto, recomendamos ao utilizador realizar todos os testes necessários para verificar a idoneidade do produto. O utilizador deve estabelecer se o produto é adequado para a utilização prevista e assume qualquer responsabilidade sobre a utilização.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Dependendo da variação elevada das características cromáticas e de acabamento obtidas no piso em liga natural inerte e estabilizada, ligada à variedade da natureza dos próprios inertes utilizados, é necessário avaliar o número de demãos de STABILWET a aplicar, de acordo com o necessário e o efeito estético que deseja obter.

Para a programação de um tratamento de manutenção periódica, para a manutenção constante no tempo do efeito de revitalização, deverá ser verificada a progressiva evolução do aspecto superficial da pavimentação, intervindo de acordo com a necessidade.

PRODUTOR/DISTRIBUIDOR

STABILWET é produzido/distribuído por TERRA SOLIDA, uma marca exclusiva da Promotec Srls.